

# ESFR早期抑制快速响应易熔合金喷头K=363

产品名称	ESFR早期抑制快速响应易熔合金喷头K=363
公司名称	上海盾铭消防器材有限公司
价格	65.00/个
规格参数	品牌:盾铭 型号:ESFR
公司地址	上海市奉贤青村镇工业区
联系电话	021-51619875 15800797986

## 产品详情

### 一、说明

ESFR-363/74 (101) U直立型洒水喷头是早期抑制快速响应喷头 (K=363), 该喷头具有K=363的流量系数和特殊设计的溅水盘, 使喷头喷出大直径、高能量水滴并在其下方形成球体状水流。这种特性使水滴在冷却由火灾早期形成的热空气的同时能穿透火焰, 直接冷却燃烧体, 因此该喷头对保护高货垛仓库具有特殊的优势。该喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无覆膜封装的普通材料, 包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品, 货品最大堆高为12.2m, 也可用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。

产品标准: GB5135.9-2006《自动喷水灭火系统第9部分: 早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》

二、技术性能 1) 型号: ESFR-363/74 (101) U早期抑制快速响应直立型洒水喷头 2)

流量特性系数: K=363 3) 公称口径: 25mm, 连接螺纹R1 4) 最大工作压力: 1.2MPa 5)

公称动作温度: 74、101 6) 安装形式: 直立型 7) 产品结构及外形: 三、安装高度与供水压力要求

最大室内高度 (m)	最大货堆高度(m)	供水压力要求(MPa)
9.1m	7.6m	0.1MPa
10.7m	9.1m	0.14MPa
12.2m	10.7m	0.17MPa

13.7m

12.2m

0.27MPa