

# 厂家直销高品质DW多层带式干燥机 蒸发强度高

产品名称	厂家直销高品质DW多层带式干燥机 蒸发强度高
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:DW系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

## 产品详情

### 产品详情

产品介绍 DW系列多层带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼类的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。概述 DWB系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料，设备结构紧凑，占地面积小，操作简单，维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式，是热风循环烘箱的延伸和改进，广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步，产品技术含量的提高，多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。技术规格

型号	DW3-1.2-8	DW3-1.2-10	DW3-1.6-8	DW3-1.6-10	DW3-2
单元数	4 × 3	5 × 3	4 × 3	5 × 3	4 × 3
带宽(m)	1.2		1.6		2
干燥段长(m)	8 × 3	10 × 3	8 × 3	10 × 3	8 × 3
铺料厚(mm)	10-80				

使用温度(oC)	50-140				
蒸汽压力(MPa)	0.2-0.8				
蒸汽耗量 (kg/h)	360-600	420-720	450-840	480-960	480-960
换热面积(m2)	816	1020	1056	1320	1344
干燥强度 kg水/h	150-450	220-550	240-600	280-750	280-750
风机数量	14	17	14	17	14
内机总功率(kw )	30.8	37.4	42	51	56
设备总功率 (kw)	35.3	41.9	46.5	55.5	60.5
外形尺寸 (L × W × H)	9.77 × 2.2 × 4.5	11.77 × 2.2 × 4.5	9.77 × 2.6 × 4.7	11.77 × 2.6 × 4.7	9.77 × 3
总重 kg	4800 × 3	5780 × 3	5400 × 3	6550 × 3	6350 × 3

注：图中所示蒸发水量视物料干燥温度，铺料厚度及停留时间而定。

-----