

# 现货供应卡博特通用高黑高亮黑色母粒UN2014

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 现货供应卡博特通用高黑高亮黑色母粒UN2014 |
| 公司名称 | 东莞市立升贸易有限公司             |
| 价格   | 33.00/KG                |
| 规格参数 | 品牌:CABOT<br>型号:UN2104   |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞市彩虹路1号      |
| 联系电话 | 18575293881             |

## 产品详情

plasblak® un2014

应用于热塑性塑料的黑色通用级色母粒。

plasblak® un2014是一种含高色素炭黑的通用色母，特别为染色ps，san，abs

，pe和pp树脂提供高光泽度。该产品应用于混和料，注塑及挤出，并使产品具有优良的物理性能。

该产品符合欧盟规定可应用于间接接触的食品领域。有关其更新之资料可在“食品接触申明”中以供客户索取。

添加方法:

plasblak® un2014具有易稀释，易混合的特点。因此很适合和塑胶树脂一起直接添加于供料漏斗中或以预先搅拌的方式将黑色母和树脂先行在滚桶或掺混机中搅拌混和

。

添加比率:

本色母的添加量通常是根据对最终产品的外观的要求而定。典型的添加量为1% - 2%

。

物理特性:

| 性质               | 数值   | 测试方法( *)              |
|------------------|--|-----------------------|
| 颜料               | 50%高色素炭黑   |                       |
| 相容性              | ldpe , lldpe , hdpe , pp , abs , san , ps<br>,<br>乙烯共聚物<br>在pa , pvc , pet和pc中的相容性受到某些限制 |                       |
| 密度@23            | 1220 kg /m <sup>3</sup>  | ctm e023              |
| 流动系数21.6 kg /190 | 44g/10min  | ctm e005 ( iso 1133 ) |

( \*) 测试按照基于国际标准的卡博特测试方法 ( ctm ) 执行

以上所报之数据不被用作特定技术规格。其基本试验数据，仅供作为本产品性质参考而已。

包装: 18575293881 plasblak® un2014为规则粒状，每袋净重25kg。请存放于干燥的地方。

plasblak® un2014另有粉末状的产品，牌号为um2014。