

# 热电厂除尘布袋 | 除尘布袋规格材质 | 重庆厂家价格

产品名称	热电厂除尘布袋   除尘布袋规格材质   重庆厂家价格
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	26.50/条
规格参数	品牌:开泰 型号:齐全
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

## 产品详情

热电厂除尘器布袋 | 除尘布袋规格材质 | 重庆大渡口厂家价格

重庆除尘布袋厂家PPS针刺毡除尘布袋作为袋式除尘器的心脏，被称为除尘袋或除尘滤袋，是袋式除尘器运行过程中的关键部分。技术参数名称：PPS针刺过滤毡 材质：

PPS纤维/PPS基布 克重：500g/m<sup>2</sup> 透气性：80~100m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/s 经向拉力：>1200N/5 × 20cm

纬向拉力：>1000N/5 × 20cm 经向伸长：30% 纬向伸长：30% 耐酸碱性优

使温度：170，瞬间温度180

过滤风速：1.0~1.2m/min 后处理方式：高温热压及烧毛，特氟隆处理。

除尘器或除尘设备就是把粉尘从烟气中分离出来的设备。而布袋除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式高效除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。

在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。

除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要，它直接影响除尘器的除尘效果，选取用除尘布袋从下列几个方面选取择：气体的温度，潮湿度和化学性，颗粒大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等因素。

PPS针刺毡滤袋进口100%PPS纤维针刺而成，PPS纤维以其出色的耐酸碱和抗氧化性能及耐磨、耐折等优点，使得复合毡正常耐温达170，短时可达200，适用于热电、垃圾焚烧、燃煤锅炉等含硫较高的烟气过滤行业。

泊头市开泰环保设备有限公司是一家集设计、开发、制造、安装、调试、售后服务于一体的企业。公司拥有一流的机械设备，良好的客户口碑，专业的技术团队，力求打造完美除尘布袋厂家，并为客户提供完善的技术指导。

电话: 0317-8338589 手机：157 3275 2085

技术服务：杨展

文章来源：[www.hbktcc.com](http://www.hbktcc.com)