

福佰施液体强力瓷砖粘结剂

产品名称	福佰施液体强力瓷砖粘结剂
公司名称	广东汇志源化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福佰施
公司地址	广东省广州市白云区太和镇
联系电话	020-29016079 18054263990

产品详情

一、产品介绍

福佰施液体强力瓷砖粘结剂是为解决玻化砖、抛釉砖、大理石等空鼓脱落以及墙体渗漏而研制的新型防水粘贴一体的瓷砖粘结剂。使用时涂覆在玻化砖、大理石等背面或者瓷砖层、防水层、墙体上，晾干后形成韧性胶粘层，抹上水泥浆，即与水泥产生交联反应，将瓷砖等牢牢定在墙上，同时胶粘层具有优良的防水功效，从而一次施工达到粘贴防水双重功效。

二、产品特点

- 1.可抗高低温，避免瓷砖因热胀冷缩空鼓脱落；
- 2.粘结层具有韧性，可抗震、抗压、抗拉、抗冲击而不掉落；
- 3.胶粘层与水泥层产生反应型粘结，牢靠且寿命长；
- 4.具有防水功效，达到防水粘贴一体化；工程成本低，每公斤可涂刷10-13平方。
- 5.具有显著防水效果，一次施工即可达到防水、粘贴，节省人工及材料。
- 6.安全环保，无毒无害。

三、适用范围

- 1.各种瓷砖、玻化砖、仿古砖、抛釉砖、等室内外粘结；
- 2.各种文化石、大理石、微晶石、石膏板等室内外粘结；
- 3.各种旧瓷砖墙、防水层及光滑基面翻新贴砖；

4.高密度木板、坚固白灰墙、老砖墙、老水泥墙粘贴瓷砖。

5.各种需要做防水的内外墙。

四、使用方法

1.表面处理：瓷砖及墙面表面应坚实、清洁、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。2.贴砖前30分钟用毛刷或者滚筒将瓷砖粘结剂涂刷在瓷砖背面上，如墙体是旧瓷砖墙、防水层、光滑基面、木板、白灰墙、老砖墙或者老水泥墙等，也需在其上滚涂一遍瓷砖粘结剂。普通水泥砂浆层则不需要涂刷粘结剂。如要做防水处理，基体也要滚涂1-2遍，不漏涂。

3.等瓷砖粘结剂层变透明后，在其上抹上普通硅酸盐水泥浆（可加入三分之一细沙），按照普通水泥浆粘贴瓷砖的工序进行铺贴瓷砖并养护、保护。也可以加入福佰施瓷砖胶胶精到水泥中（1kg胶精兑50-100kg水泥）改善施工性能。

4.参考用量

单涂面层，每公斤可涂刷10-13平方米。

六、注意事项

1.施工温度为5 ~ 35 ；室外使用按正常水泥贴砖进行养护。

2.本品不同于普通防水乳液，不能替代或者混合使用。

3.施工后，工具应及时清洗；没用完的密封保存。

七、包装及储存

1公斤/桶、5公斤/桶开封产品在干燥、阴凉处存放。保质期为12个月。