

福佰施JS聚合物水泥基防水胶

产品名称	福佰施JS聚合物水泥基防水胶
公司名称	广东汇志源化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福佰施
公司地址	广东省广州市白云区太和镇
联系电话	020-29016079 18054263990

产品详情

一、产品介绍

福佰施JS聚合物水泥基防水胶是一种高性能丙烯酸类高分子聚合物水泥基防水材料。它是由耐酸碱、抗老化、高弹性的丙烯酸高分子聚物添加其他助剂乳化而成。通过添加一定比例粉料或水泥，可以配制出适合不同部位的防水涂料。

二、产品特点

- 1.性价比高：丙烯酸材质，超高弹性，粘结力强；
- 2.施工方便：可以在潮湿基面施工，现配现用；
- 3.抗裂性好：高弹性，抗裂性强，适合复杂部位；
- 4.环保：水乳型材料，无毒无害无污染。

三、材料配制

1.防水涂料配制

1.1 底涂：I型JS聚合物水泥基防水胶：水：水泥=1：2：（6-7）的重量比(建议使用福佰施液体强力瓷砖粘结剂作为底涂,粘结力更强,防水效果更好,使用量更少)

1.2 国标1型配料：I型JS聚合物水泥基防水胶：水泥=1:0.8的重量比。

1.3 国标2型配料：I型JS聚合物水泥基防水胶：水：水泥=1：0.15：0.9的重量比。

屋面、伸缩缝等复杂易变型部位建议先做一遍底涂增强跟基面粘结力，然后按照国标1型配料配制涂料涂刷；刮腻子的外墙、厨卫阳台地板及侧高30公分、地下室等部位，也是先做一遍底涂增强跟基面粘结力

，然后按照2型配料施工；卫生间30公分以上，建议使用福佰施K11通用型防水浆料，如无，可直接使用底涂配料，防水厚度1.5mm厚以上。

2.防水砂浆配制

适用于绝大部分部位，尤其适用于黏贴瓷砖部位：I型JS聚合物水泥基防水胶：水泥：中砂=0.3:1:2的重量比，并加适量水搅拌。

四、使用方法 防水砂浆用法基本同普通砂浆。

防水涂料用法：

1.基面处理

保证干净、平整、无裂缝、牢固，太粗糙的要抹平。

2.重要部位处理

湿润基面，对阴阳角、地漏口、天沟、施工缝、管根等部位先用底涂配料涂刷一遍，然后按国标1型配料涂刷2遍，高10公分，宽20公分。

3.防水层涂刷

按照要求配料，要求搅拌至无颗粒。先做一遍底涂，以增强跟基层的粘结力，厚度约为0.6mm，涂刷时，尽量均匀而不堆积。底涂不粘手即可做正常防水层，可根据不同部位选择不同的配料方法，涂刷2-3遍，一般涂刷每遍约0.6mm厚。如加水，则要先在防水胶中加水，搅拌均匀后，再加水泥粉料。

五、注意事项 1.涂料搅拌均匀后，一次性用完，切忌将干固胶料重新使用。

2.施工温度适宜5~45摄氏度，施工时保证空气流通。

3.施工后两天内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。

六、包装及储存

50kg/桶，20公斤/桶；放置阴凉处，保质期12个月。