

# 耐朗烟草烘干机

产品名称	耐朗烟草烘干机
公司名称	东莞市耐朗干燥节能科技有限公司
价格	45000.00/1
规格参数	品牌:耐朗 型号:NO-KRK15 规格:15P
公司地址	东莞市万江区黄粘州工业区
联系电话	0769-89978280 18038287164

## 产品详情

### 烟草烘干机-烟草烘干

一般而言，下部烟叶含水量较大，一般8~9千克鲜烟烤1千克干烟，烘烤时应特别注意烟叶失水和变黄较快，黄色较难固定，不耐高温。所以，要特别注意烟叶水分变化。变黄结束叶片全黄时，烟筋要变软，折而不断，使失水与变黄达到协调，才能烤好。变黄期时的温度应控制在35-42℃。湿度应控制在36-38%。机器运行后，升温的幅度为每小时1℃，升至36℃时约保温6小时，烟叶变黄三成后升至38℃。38℃保温约14小时，烟叶变黄六成后升至40℃。40℃保温约8小时，烟叶变黄八成后要特别注意温湿度的控制，同时烘房的温度升至43℃。43℃保温约6小时，烟叶变黄至十成，烟筋变软后，升至45℃转入定色期。定色期温度控制在45-55℃。湿度38-40%，45℃、46℃、47℃各保温5小时，拖长时间，使烟筋变黄，待47℃保温至烟叶黄叶黄筋，并勾尖卷边，再升至50℃、53℃、55℃时各保温4--6小时，待55℃保温至烟叶大卷筒，再升温转入干筋期。干筋期温度保持在55--68℃，湿度保持在40-43%。由55℃每小时1℃升至60℃时约保温6小时，再每小时2℃升至65℃，约保温12小时，主筋烤干。”

### 东莞市耐朗科技热泵烟草烘干机的特点

- 1、耐朗高温热泵烟草烘干机能耗是电热管能耗的50%，蒸汽能耗的40%，燃煤的20%，节能环保，高效耐用为特性。
- 2、耐朗高温热泵烟草烘干机在干燥过程中，温度、湿度、时间自动可调可控，设备带有超温报警，故障报警等智能保障措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人职守的烘干状态。

3、耐朗高温热泵烟草烘干机烘干方式与自然干燥原理相似，烘干过程与外界隔绝，无蝇虫的叮咬及杂质污染，烘干物料品质好、品相好、干品物料等级高。配合温度和湿度的智能控制，对烘干产品的颜色、外观、质地等参数控制在了理想状态。

4、耐朗高温热泵烟草烘干机烘干方式为热能转移装置，主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生。

5、耐朗高温热泵烟草烘干机在烘干的同时，主机具有除湿和降温功能，可以将周围环境的湿度和温度同时降低，对降低车间工作区湿度及温度有显著的改善效果。

**联系人：张先生 180 3828 7164**

**地址：东莞万江区黄粘洲工业区**