

高压罗茨风机SF50污水处理

产品名称	高压罗茨风机SF50污水处理
公司名称	济南徐氏精工机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:神风 型号:50-300 口径:50
公司地址	山东省济南市章丘市旭升工业园
联系电话	0531-83657638 15552883586

产品详情

高压罗茨鼓风机两个互不接触的转子在气缸内作同速反向运动，推动气流由一侧移动至另一侧。高速气流移到排气口附近与排气口相连通的瞬时，因有较高压力的气体回流，这时工作容积中的压力突然升高，并将气体输送外出。高压罗茨鼓风机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积，在转子回转过程中从吸气口带走气体，当两转子依次交替工作。通过加大功率、强化转子组、增大体积、提高转速、调整叶轮间隙的方法使得气腔内部空气压缩加大，压力升高。

特点是：双油箱，水冷

高压罗茨风机安装注意事项

- 1.安装地点-----须安装于室内不受风雨侵扰之处；
- 2.环境温度-----40 一下；
- 3.相对湿度-----80%一下；
- 4.空气品质-----空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以高压鼓风机输送，以避免发生危险；
- 5.尘埃防护-----有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃；

6.通风散热-----请选择在通风良好之场所使用，不可在密闭室或密闭箱中使用；

7.置放空间-----为列行维护或修理方便，请避免安装过于狭小之地点；

8.避免振动-----请安装在无振动场所；如场所振动无可避免，须加装防振措施，以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。