固盾环氧树脂地坪专业施工

产品名称	固盾环氧树脂地坪专业施工
公司名称	嘉兴固盾混凝土防护工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:固盾 型号:gd-05
公司地址	嘉兴市秀洲区殷秀路1090号446室
联系电话	0573-89971845 13957369232

产品详情

产品说明：

商品详细介绍

适用范围

◇ 适用于无重载的工业厂房，如电子、电器、机械、 化工、医药、纺织、服装、烟草等行业；

◇ 仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或 水磨石地面。

◇ 有净化要求的无尘墙面、天花板的涂饰等。

性能特点

◇ 外观平整亮丽、色彩多样。

◇ 便于清洁、维护方便。

◇ 附着力强、柔韧性好、抗冲击。

◇ 优异的耐磨性。

◇ 施工快捷，成本经济。

系统特征

◇ 溶剂型、实色、亮光或是哑光；

◇ 厚度0.5-0.8mm；

◇ 一般使用年限为5-8年。

施工工艺

工艺名称	具体做法及要求	参考用量
底涂层	1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=4:1）混合，并搅拌均匀；2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。	0.15-0.2Kg/㎡
腻子层	1.使用溶剂型环氧漆（4:1）或无溶剂型环氧漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀； 2.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。	0.3 kg/㎡
面涂层	1.使用溶剂型环氧面漆（4:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。	0.25-0.30 kg/㎡
耐磨层	1.本工序可根据用户的需要选择使用；2.施工完毕12-24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性。	0.12 kg/㎡