

美国原装进口Liberty污水提升器405

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 美国原装进口Liberty污水提升器405 |
| 公司名称 | 广州市金谦科技有限公司 |
| 价格 | .00/1 |
| 规格参数 | 品牌:美国Liberty利伯特 型号:405 电压:220 |
| 公司地址 | 广州市天河区天源路1202号V栋C63房 |
| 联系电话 | 13927409218 |

产品详情

品牌：美国Liberty利伯特 型号：405HV 作用原理：旋涡泵/涡流泵 输送介质：污水泵
用途：普通用途泵 驱动方式：电动泵 介质温度类型：常温泵 材质：金属
最大出口压力类型：低压泵Pd 4MPaMPa 最大出口压力数值：8MPa 额定流量Q：10m³/h
额定扬程H：7.5m 叶片式泵叶轮级数：单级泵 叶片式泵吸入方式：单吸泵
叶片式泵叶轮形式：敞开式叶轮 叶片式泵壳体型式：蜗壳式 叶片式泵泵轴位置：卧式泵
额定转速n：2900r/min 轴功率Pa：0.37kW 泵效率：98% 容积效率 v：90% 汽蚀余量NPSH：5m
允许吸上高度：7.5m 吸入口直径Ds：100mm 排出口直径Dd：32mm 活塞/柱塞直径：40mm
活塞/柱塞行程：25mm 往复次数n：2900r/min 计量精度：100% 最大允许颗粒直径：2mm
介质粘度：3mm²/s 介质温度：40 工作温度：100 环境温度：100 外形尺寸：508*254*276mm
重量：10kg 电压：220V 是否报警：是 是否带切刀：是 是否自检：是 是否：是

美国利伯特405HV高温污水提升器

系统特点：

美国利佰特405HV高温污水提升器是一个特别设计的商业排水提升器，尤其在高扬程，高温度的情况下。我们QuickTree®技术提供了一个单独的检修盖容易开关检查。1/3 马力 可排含1cm以下固体颗粒的废水，本设备可节电40%。

商用高温、高扬程排水泵

美国利佰特405HV高温污水提升器应用范围：

美国利佰特405HV高温污水提升器茶水间、酒吧冲洗槽、洗衣槽、多隔断盥洗槽、除湿机、洗碗机以及用于排放不能靠重力自流排放的中水。

美国利佰特405HV高温废水提升器本产品不能用于化学品场所

美国利佰特405HV高温废水提升器产品特性：

- 美国利佰特405HV高温废水提升器出厂前已装配完毕，即插即用
- 美国利佰特405HV高温废水提升器全自动运行
- 美国利佰特405HV高温废水提升器可以用于排放82 的热水
- 美国利佰特405HV高温废水提升器独立检修孔，可轻松应付检修

QuickTree®控制器的需求

- 美国利佰特405HV高温废水提升器进、出水口、通气口均为DN50
- 整美国利佰特405HV高温废水提升器体成型橡胶密封垫，确保设备的气密性

- 美国利佰特405HV高温废水提升器缸体容积20.8升

以上是美国利佰特405HV高温污水提升器的详细介绍，包括美国利佰特405HV高温污水提升器的价格、型号、图片、厂家等信息!