

GAB 佳安宝 自动变光焊接面罩迅速驱动液晶体遮光变色

产品名称	GAB 佳安宝 自动变光焊接面罩迅速驱动液晶体遮光变色
公司名称	苏州路美思电气有限公司
价格	258.00/个
规格参数	品牌:GAB佳安宝 型号:EH-4/EF9848 功能:防强光
公司地址	苏州高新区浒关工业园
联系电话	0512-66166368 18915588220

产品详情

品牌	GAB 佳安宝	型号	EH-4/EF9848
功能	防强光	型式	头戴式
规格	330mm*248mm*220mm	重量	330mm*248mm*220mm (kg)
材质	PP		

- 1、配置的adf型号：ef9848，视窗：98x48mm
- 2、紫外线/红外线透过率：紫外线：313nm-365nm<0.0002%
红外线：780nm-1300nm<0.02% 1300nm-2000nm<0.075%
- 3、明态：遮光号 4 级
- 4、遮光号调节范围：9级到13级
- 5、电源：太阳能电池，锂电池
- 6、电源开关：全自动
- 7、开关时间：
 - a).响应时间（明态到暗态）：1/25000s（在室温下工作）
 - b).延迟时间（暗态到明态）：0.15~0.50s

- 8、灵敏度：高/低
- 9、工作温度：-5 ° c + 55 ° c
- 10、储藏温度：-20 ° c + 70 ° c
- 11、eh-4型面罩可配置的adf还有：ef9035、ef9242j、ef9242、ef9646
- 12、eh-4型面罩颜色可选：红、绿、蓝、黑、灰白等颜色
- 13、面罩材料：pp
- 14、外形尺寸：330mm*248mm*220mm
- 15、包装方式：环保防护布袋，手提式彩色内盒，4只整装或10只/20只散装。

自动滤光焊接面罩

一、产品概述

自动滤光焊接面罩是集光学、电子学、人体学、材料学等学科为一体的高科技产品。采用优质的lcd与镀玻璃组合为遮光镜片，镜片上的光感应系统能在瞬间探测到电焊时弧光的产生与消失，迅速驱动液晶体遮光变色等以达到安全有效的过滤有害光，从而保护焊工的眼、面部避免弧光辐射的伤害。

二、产品用途

自动滤光焊接面罩适合各种焊接作业的个体眼、面部防护。高性能地阻挡焊接产生的红、紫外线等有害弧光的通过，过滤后的是人体最安全的可见光；同时，采用环保型改性材料研制的面罩外壳能有效隔离热辐射的危害。能避免红外线白内障、视力减退、“晃眼”、电光眼炎等职业病的危害。本产品不仅能解放焊工的双手而极大地提高工作效率，还能清晰地观察焊点以达到确保焊接质量的效果。自动滤光焊接面罩是您可信赖的焊接防护专家。

三、产品特色

- 1、焊接面罩超大可视视窗，96x46mm，焊接作业的前后过程中均能在正常的视线范围内清晰地观察焊接部位与周围的工作场景，使您在安全的状态下确保焊接质量。
- 2、自动滤光焊接镜片（adf）采用的是德国先进的光电技术，9到13级准确格区并可调，适合tig,mma,mig/amg,等离子切割机等多种焊模式焊接，您可以依焊接种类与质量要求进行din等级调整。
- 3、面罩观察视窗采用人机工程学特征而设计，视角比例协调。
- 4、自动滤光焊接镜片（adf）采用高质量的多层液晶滤光片，不仅为您确保清晰的视野，而且还能更安全的确保眼睛不受红外线/紫外线的辐射。
- 5、自动滤光电焊镜片（adf）配有锂电池和太阳能电池，工作时是太阳能电池供电，无需锂电池供电，能有效延长锂电池的使用寿命。
- 6、ef9242、ef9242j等自动滤光焊接镜片（adf）采用可更换锂电池设计，更能有效延续产品的使用寿命，是您最经济的面罩选择。

7、焊接面罩采用流线型而设计，巧妙回避了镜片在低温时易受呼气产生雾状的影响，并能使您的呼吸正常，外观轻巧大方。

8、面罩具极速的响应时间，1/25000s。

9、多台焊机操作时，防干扰设计，灵敏度高/低可选。

10、焊接面罩材料耐高低温，耐腐蚀，具有高阻燃性，质地柔软，不透光，抗冲击性能高。

11、头戴式焊接面罩重量轻，解放双手，能有效提供焊接工作效益。

12、焊接面罩头箍具有大小、前后可调节功能，能依据您的头型与舒适度等要求而灵活调整。

四、技术参数

1、视窗：96x46mm

2、紫外线/红外线透过率：紫外线：313nm-365nm<0.0002%

红外线：780nm-1300nm<0.02% 1300nm-2000nm<0.075%

3、明态：遮光号 4 级

4、遮光号调节范围：9级到13级

5、电源：太阳能电池，锂电池

6、电源开关：全自动

7、开关时间：

a).响应时间（明态到暗态）：1/25000s（在室温下工作）

b).延迟时间（暗态到明态）：0.150~1.2s

8、灵敏度：高/低

9、工作温度：-5 ° c + 55 ° c

10、储藏温度：-20 ° c + 70 ° c

11、自动变光焊接面罩可配置的adf有：ef9035、ef9242j、ef9242、ef9848。

12、自动变光焊接面罩颜色可选：红、绿、蓝、黑、银白等颜色

五、其他外观可选

可根据客户的不同喜爱程度订做自动滤光焊接面罩的颜色：黑色/亚光喷漆、蓝色/亚光喷漆、银色/亚光喷漆、黄色/亚光喷漆、红色/亚光喷漆等订做。

六、产品包装

- 1、4只整装，彩色内盒，外箱尺寸540*534*316mm，总重量2.256/5.143kgs，送pc防护片8只与锂电池8只。
- 2、10只散装，彩色内盒，10只散装，742*534*290mm，总重量5.64/10.72kgs，送pc防护片20只与锂电池20只。
- 3、彩色内盒，20只散装，742*534*440mm，总重量11.28/20.597kgs，送pc防护片40只与锂电池40只，说明书20本。

七、使用说明：

- 1、使用前认真阅读使用说明书。
- 2、第一次使用自动滤光焊接面罩时，撕去面罩镜片前后的保护膜。
- 3、依据个人的头型与舒适度调节头箍：
 - a) 转动位于脑后头带上的调节钮。其方法是：手往内压调节钮向逆时针方向旋转调节钮是放大头箍尺寸，往顺时针方向旋转是缩小头箍尺寸。
 - b) 位于头箍上顶部的头带有大小调节孔，您可以依据自己的头型来调节定位孔，便可调整面罩戴于头部的上下位置。
 - c) 面罩的两面有长方形头箍调节孔，可以调整面罩与头箍的前后方位；如达不到您想要的理想状态，则还可以调整位于面罩右面的三个头箍定位孔，向前调整是缩短面罩与鼻子间的距离，反之是放大距离。
- 4、出厂后，本产品的锂电池已经安装，公司已调整、检测完毕本产品，既可正常使用。
- 5、焊接作业时根据焊接电流的大小和焊接方式的不同来调节遮光号旋钮，以选择合适的遮光号，详见说明书或产品样本。
- 6、维护保养：
 - a) 停止焊接作业后，请勿把焊接面罩放于强光的照射下，这样会使面罩处于工作状态。
 - b) 在使用过程中，当镜片玻璃有污垢时，正确的处理方式是用纸巾或干净的棉布蘸适量洗涤剂擦拭镜框盒直至污渍除净，请勿将洗涤剂直接倒于镜框盒上擦拭，更不能用具有强腐蚀性的化学物品擦拭。
 - c) 请勿将镜片盒（adf）浸入水中或其他液体中。
 - d) 面罩与头箍等的擦拭介质为中性洗涤剂。
 - e) 当面罩视窗的pc防护片因焊渣等影响视线时，建议更换。
 - f) 位于前额的头箍上有汗条，应定期清洗。

八、售后服务

本公司执行iso9001质量管理体系，管理规范，并正在进行aaa级标准化良好行为企业的申报确认工作，承诺严格执行国家有关质量法规的三包规定。