

DHK电动葫芦产品部件性能及其技术要求

产品名称	DHK电动葫芦产品部件性能及其技术要求
公司名称	河北庆泰起重机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:方舟 型号:DHK
公司地址	河北省保定市清苑县东阎乡东阎东工业区
联系电话	0312-8151078 18330283095

产品详情

标准环链**电动葫芦**采用高性能起重电机具有30分钟等级及B级绝缘的特 起重链条
环链**电动葫芦**起重链条采用 7.1mm及 11.2mm 80级表面硬化起重链，确保其安全性及耐用性。起重链
强硬化表面可以防止产品破损及核心材料的软化，从而使起重链长期保持高性能。

环链**电动葫芦**

的链条采用低碳合金钢，使链条更加有韧性，也更加坚固耐磨，在工作中确保了安全性。电动葫芦的链
条还可以根据客户的要求加长订做，让您用的更方便省心。进口电动葫芦的链条都配有链袋，使电动葫
芦看起来干净整齐美观，链袋内还装有防锈油这样链条就不易生锈，从而延长了电动葫芦的使用寿命
双刹车系统

两套完整且互相独立的刹车系统不仅减少了刹车失灵可能性，也增强了刹车安全性，并且利于散热。 1.
电磁刹车 新式刹车系统反应快，并且提供了正向刹车力。使用非石棉刹车衬极大地延长了维护周期。刹
车系统进行了22500次以上的测试。 2.机械刹车

非常可靠的机械刹车与**电磁刹车**相互协调作用，可在任何时间停止机器转动。 变速齿

标准的环链**电动葫芦**

一般采用螺旋齿轮提供可靠性并可通过最大程度降低齿轮咬合影响及振动而延长寿命。齿轮的特殊设计
增强了齿轮的耐用性，并且齿轮由合金钢制成，经过专业的精细热处理而获得最大强度。油浴润滑
变速箱采用MODE油浴润滑系统。采用油浴润滑齿轮系统可对机械刹车有冷却剂的作用。

继电器（反向保护）继电器可保护由于电源线的误连接（反向连接）而造成对葫芦的损害。维护方便
环链**电动葫芦**的钢结构设计简化了零部件的维护及更换，这是环链**电动葫芦**很大的优点。起重级别 起重
级别对于完成严格工作周期是最基本的并且也是工业生产的要求。标准的环链**电动葫芦**为40%ED级别满
足几乎所有起重工业应用 超载及负载过低自动保

使用限定开关可消除超载及负载过低对葫芦造成的损害。 按钮控制手柄

轻重量级按钮控制具有防雨功能并且反应灵敏。抗磨损负载滑车轮 负载滑车轮是由合金钢制成，并经过专业的热处理到抗磨损以及与链条光滑配合的目的。新式链条设计指南为顺利将链条嵌入到滑车轮中提供了指导。操作手柄低电压

标准的环链电动葫芦的操作手柄电压为24V-36V低电压控制,低电压可以有效的保护操作者以防止受到电击伤害。（操作手柄电压控制在24V-36V也是国家质检总局对特种起重设备的强制要求。）起升高度到极 环链电动葫芦紧密结构设计可达到最大的可能起重高度。运行方 [环链电动葫芦](#) 工作方式分为单速或双速起升，悬挂吊钩或者带有手动或电动的运行小车，双向或多向运作。过载保护有些高档的环链电动葫芦为增加额外的安全性增加了过载保护装置。这对于操作者、葫芦及负载是一种特殊保护装置。当负载大于设置值时，过载保护自动启用，葫芦起升将自动停止。镍表面硬化 镍硬化链条经过MODE特殊处理，不影响最初的链条性能。镍硬化链条具有卓越的性能，可以抗雨水、海水、溪水及化学物质引起的锈蚀。

联系人 ：陈梦姿

手 机：18330283095

电 话：0312-3083332

Q Q： 3541398383

邮 箱：3541398383@qq.com

网 址：<https://item.taobao.com/>

地 址：河北省保定市清苑县东 阎乡东阎东工业区