

# PE防腐冷缠带

产品名称	PE防腐冷缠带
公司名称	迅大管道防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	厚度:0.55mm 长度:50m 宽度:50mm-900mm
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺工业园
联系电话	0537-2611133 13791713064

## 产品详情

### 一、产品介绍

聚乙烯防腐胶粘带（Polyethylene anticorrosion adhesive tape）的防腐体系是由防腐带、保护带、补口带、底漆组合而成。聚乙烯胶粘带是由聚乙烯基膜，热复合上一层以丁基胶为主体的胶粘层，共挤压成的带状防腐材料。它具有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工方便、安全卫生、应用范围广、使用寿命长等特点。广泛应用于石油、天然气、石油化工、电力、冶金、城市燃气管网、供水等各种管道工程与设施中金属管道的外防腐高效，长寿命。广泛应用于石油化工、天然气煤炭等工程中埋地架空金属管道的外防腐。

### 二、产品优点

- 1、胶层厚薄均匀，粘接密封性能好。
- 2、基材与胶层结合力大。
- 3、耐热老化性好，抗紫外线能力强。
- 4、拉伸强度高，断裂伸长率适当，便于机械化和手动缠绕。
- 5、品种、规格、颜色齐全，包括防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、防腐底漆及施工机具等。

### 三、使用方法：

(1) 除锈、除焊缝、毛刺，油、污物并干燥。手工并除锈应达St3级，机械除锈应符合SYJ4007—86中的Sa2级。

(2) 底漆(手动或机械)

(3) 底漆表干时即可缠带，缠带应符合防腐层等级及结构要求。

(4) 用电火花检查合格即可下沟填上。

运输贮存：

(1) 胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。

(2) 在运输或贮存中受到5℃以下暴冻时，需在20℃左右存放48小时，方可施工。

(3) 应在阴凉，温度5~30℃库房中存放，期限12个月，并远离热源。

1：生产工厂

2：出口和内销

3：专业的技术研发部门

4：中石油 中海油，中石化 三大入网许可

更多信息请联系：宋女士

电话：13791713064/18853777565

QQ:2934034518

sales.nancy@xundatape.com