

上海森亮不锈钢316电缆防水接头

产品名称	上海森亮不锈钢316电缆防水接头
公司名称	上海森亮自动化设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:Jacob 型号:不锈钢系列齐全 认证:UL
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
联系电话	021-50886061 18719384959

产品详情

不锈钢316电缆防水接头 (Stainless steel cable gland)

产品材质：采用优质不锈钢304/316制成；

螺纹规格：公制（M）、德制（PG）、美制（NPT）；

工作温度：静态：-40 ~ +200 短时可达 +250 ，动态：-25 ~ +200 ，短时可达 +250 ；

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，防水达IP68；

产品特性：

特殊夹紧爪设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

使用方法：

可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

公制螺纹Thread	卡紧范围(mm)	AG外径(mm)	GL (mm)	H1+H2 (mm)	包装单位(pcs)
M12 × 1.5	3-6	12	6	19	100

M14 × 1.5	3-6	14	6	19	100
M16 × 1.5	4-8	16	7	20	100
M18 × 1.5	6-10	18	8	22	50
M20 × 1.5	6-12	20	8	23	50
M22 × 1.5	10-14	22	9	23	50
M24 × 1.5	10-14	24	10	23	50
M27 × 2.0	13-18	27	11	28	20
M30 × 2.0	13-18	30	11	28	20
M33 × 2.0	16-21	33	11	32	10
M36 × 2.0	18-25	36	11	32	10
M42 × 2.0	22-28	42	12	36	10
M48 × 2.0	25-32	48	13	38	10
M54 × 2.0	32-38	54	14	38	10
M60 × 2.0	37-44	60	14	38	10
M64 × 2.0	37-44	64	14	38	10
Pg 制螺 纹Thread	卡 紧范围(mm)	AG外径 (mm)	GL(mm)	H1+H2(mm)	包 装单位(pcs)

PG7	3-6	12.5	6	19	100
PG9	4-8	15.2	7	20	100
PG11	5-10	18.6	8	22	50
PG13.5	6-12	20.4	8	23	50
PG16	10-14	22.5	9	23	50
PG21	13-18	28.3	11	28	20
PG29	18-25	37.0	11	32	10
PG36	25-32	47.0	13	38	10
PG42	32-38	54.0	14	38	10
PG48	37-44	59.3	14	38	10

另外，其他螺纹规格可以订制，详情欢迎咨询洽谈；