

差压油密封闸阀CYZ40H-16C

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 差压油密封闸阀CYZ40H-16C |
| 公司名称 | 上海远一阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:上海远一阀门 型号:CYZ40H-16C |
| 公司地址 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号 |
| 联系电话 | 021-69577142 13801619288 |

产品详情

主要特点及用途Characteristics and uses 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流阻系数小。2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。3、采用柔性石墨填料、密封可靠。操作轻便灵活。4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式：弹性楔式单闸板、钢性楔式单闸板双闸板型式。5、广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路作接通或截断管路中介质的启闭装置。6、差压闸阀适用于油品、天然气管道上的启闭装置。主要特点及用途Characteristics and uses

试验压力Test pressure

| 公称压力PN(MPa) | 适用范围Applicable scope | | | | 壳体材料 | 适用介质 | |
|-------------|----------------------|-------|-------|-----|-----------|-------|--|
| | 试验压力(MPa) | | | | | | |
| | 壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | | | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 碳素钢(C型) | 水、蒸汽、 | |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | | 2.8 | 铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | | 4.4 | 铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | | 7.0 | 铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、 | |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | | 1.0 | 铬钼钒钢(V型) | 水、蒸汽、 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 |
|------|------|------|------|

主要零部件材料Material for main parts

| 阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 |
|-------|----------------|---------|------|--------|
| 碳素钢 | 优质碳金钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 |
| 铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙 |
| 铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 烯石棉盘根 |
| 铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 |
| 铬钼钒钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钒钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 |