

无导流孔平板闸阀Z43WBF-16C

产品名称	无导流孔平板闸阀Z43WBF-16C
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z43WBF-10C/16C
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

【产品用途】

Z43WBF-10C/16C/25/40无导流孔平板闸阀

适用于Class150~900/PN1.0~16.0MPa，工作温度 -29~121
的石油、天然气、水、油品等管路上，用于截断或接通管路中的介质。

【产品特点】

- 1、阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构，使平板闸阀进出口双向密封；并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2，能达到轻松开、关阀门。
- 2、在全开时，通道平滑为直线，流阻系数极小，无压力损失，可通毛球清扫管线。
- 3、采用带自密封能力的填料结构，无需经常调节，开、关极为轻便，且密封性可靠，填料函处设有辅助密封油脂注入结构，密封性能绝对可靠，真正达到零泄漏；解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病。
- 4、平板闸阀关闭时能自动卸掉内腔高压，保证使用安全。
- 5、全封闭结构，防护性能好，可适应全天候要求。

【执行标准】

设计标准	结构长度	连接法兰	实验与检验	压力-温度	产品标识
JB/T 5298	JB/T 5298	JB/T 79	JB/T 5298	GB 9131	GB/T 12220

API 6D	API 6D	ANSI B16.5	API 6D	ANSI B16.34	MSS SP-25
--------	--------	------------	--------	-------------	-----------

【零部件材料】

零件名称	零部件材料			
	JB/T7298		API 6D	
阀门/阀盖	WCB	WCB	A352-LCB	A351-CF8M
闸板	2Cr13+ENP	20CrMoV+STL	ANSI 410+ENP	ANSI 316+ENP
阀杆	2Cr13	2Cr13	A182-F6a	A182-F316S
阀座	25+PTFE	20CrMoV+STL	A105+PTFE	A182-F316+PTFE
填料	NBR/FPM	柔性石墨		聚四氟乙烯
垫片	18-8/柔性石墨			
螺栓	35	35CrMo	A193-B7M	A193-B8
适用温度	-29~250	-29~550	-46~250	-40~200
适用介质	水、油品	蒸汽、油品	丙烷、乙烯	硝酸类