

高温高压电站闸阀Z960Y-P54 170V

产品名称	高温高压电站闸阀Z960Y-P54 170V
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z960Y-P54 170V
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

产品引用标准：

- 1.制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定；
- 2.结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸
- 3.焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。

主要零件的材料说明：

性能规范Property and specification						
产品型号 Product type 公称压力PN(MPa)Nominal pressure		试验压力(MPa)Test pressure		工作压力(MPa) Working pressure	工作温度() Working temperature	适用介质 Applicable medium
		强度试验 Sheel test	密封试验/上密封实验 Seal test			
Z960Y-250	25	37.5	27.5	-	425	水、蒸汽、Water,steam
Z960Y-320	32	48.0	36.0	-	425	
Z960Y-P54 100V	-	30.0	22.0	P5410	540	蒸汽 Steam
Z960Y-P54 170V	-	48.0	36.0	P5417	540	

主要零件材料Material for main parts

零件名称Part name	材料牌号Material designation		
阀体Body	WCB	WC6	WC9
阀板Disc	WCB	WC6	WC9
阀盖Bonnet	25	12Cr1Mo1VA	
阀杆Stem	1Cr17Ni2	20Cr1Mo1VA	
阀座Seat	25	12Cr1Mo1VA	
密封环Sealing ring	S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite)	S软钢S soft steel	F软钢F Soft steel
填料Packing	增强柔性石墨Flexible graphite		
支架Yoke	WCB	WCB或WC6	
阀杆螺母Stem nut	45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)		
四开环Four piece ring	1Cr13	20Cr1MoVA	

主要外形尺寸：

公称通径DN Nominal diameter	主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions					电动装置Electric device	重量(kg)Weight
	d	L	H	L1	L2		
Z960Y-250							
100	84	406	1164	437	277	DZW45	234
125	100	483	1402	437	277	DZW60	343
175	158	711	1650	554	309	DZW180	638
225	200	864	1650	554	309	DZW180	654
300	280	1067	2106	764	398	DZW350	1973
Z960Y-320							

100	96	533	1236	437	277	DZW60	291
125	118	610	1302	437	277	DZW60	315
150	148	762	1403	526	283	DZW90	672
175	148	762	1650	554	309	DZW180	684
225	222	1041	1650	554	309	DZW180	696
Z960Y-P54 100V							
175	148	762	1650	554	309	DZW180	683
225	222	1041	1650	554	309	DZW180	704
250	222	1041	1795	554	309	DZW180	1214
300	294	1245	2080	554	309	DZW250	2125
Z960Y-P54 170V							
125	98	630	1230	437	277	DZW60	312
225	186	1060	1680	554	309	DZW180	1401
300	278	1397	2265	764		DZW500	2834
325	310	1448	2265	690	398	DZW500	2632
350	338	1550	2536	715		DZWC-4	5591