

# NTC9210防震型投光灯

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | NTC9210防震型投光灯                |
| 公司名称 | 江苏煌明照明科技有限公司                 |
| 价格   | .00/套                        |
| 规格参数 | 品牌:煌明<br>型号:NTC9210<br>地址:江苏 |
| 公司地址 | 常州市武进区横山桥镇梁家桥村               |
| 联系电话 | 0519-85613736 18921079611    |

## 产品详情

可选型号与功率:ntc9210-n250w ntc9210(a)-n250w

ntc9210-j250w ntc9210(a)-j250w

ntc9210-n400w ntc9210(a)-n400w

ntc9210-j400w ntc9210(a)-j400w

ntc9210-n1000w ntc9210(a)-n1000w

ntc9210-j1000w ntc9210(a)-j1000w

**适用场所:** 本产品广泛适用于适用于各种厂房、施工现场、工程机械等室内外场所的大范围照明。

**性能特点:**

光源、电器全部采用国际著名品牌，性能可靠，亮度比同类产品高20%左右。

灯泡平均使用寿命长达12000小时以上，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。

壳体尾部设计精巧的呼吸装置，平衡内外压差，彻底清除凝露现象。

采用内外抗强震结构设计，有效解决了因强烈震动导致灯泡脱落、灯泡寿命缩短、支架断裂等问题。

电器箱采用独特散热结构，运动热传递导热方式加速热传递，有效保证镇流器高效散热，从而可以有效保证电器使用寿命。

电器箱采用搭扣式安装，可以徒手打开电器箱，使安装及简修更方便、快捷。

采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳不生锈、不腐蚀。

采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

可根据客户需要选配减震器，可以保证灯具在行车、机车等高震动设备上安全使用。

#### 主要技术参数:

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 额定电压        | ac220v                                |
| 额定频率        | ac50hz                                |
| 输出电压        |                                       |
| 功率          | 250-1000w                             |
| 配用光源        | 德国osram(欧司朗)金卤灯光源<br>德国osram(欧司朗)钠灯光源 |
| 防护等级        | ip65                                  |
| 防腐等级        | wf2                                   |
| 绝缘等级        | i                                     |
| 引入电缆外径      | 6mm- 12mm                             |
| 外形尺寸(以实物为准) | 灯体： 526*615mm<br>电器箱：325*215*150mm    |
| 重量(以实物为准)   | 灯体:10kg 电器箱：17.7kg                    |