

耐强酸碱乙烯基脂地坪

产品名称	耐强酸碱乙烯基脂地坪
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:苏州瑞固 型号:环氧地坪
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

产品详情

适用范围：

电镀厂、电池厂、化工厂、化学储区或桶槽、大型水槽、电解池等、污、废水处理槽、酸碱中和池。

地坪特性

特性：乙烯酯树脂具有环氧树脂优越之物理性能且兼具不饱和聚酯之快速硬化、简易便捷之加工成型、耐化学性优异，面对大部分酸碱溶剂环境下均能展现出优越之耐蚀性。

使用年限：10年

施工工艺

防水处理：一楼需已做好防水处理；

素地处理：做好打磨，修补，除尘；

乙烯酯底涂：用底涂将素地均匀刮涂一遍，增强表面附着力；

铺玻纤布：将玻纤布粘铺放平整，将乙烯基脂中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀均匀批平，道数依设计；

乙烯酯中涂：将乙烯酯中涂用镬刀均匀涂布，道数依设计；

乙烯酯面漆：将面漆用镬刀均匀涂布，完工后颜色均一，无空鼓；

注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压（以25℃为准，低温开放时间适度延长）

技术参数：

项目	指标
表干时间 (h)	4
实干时间 (h)	24
硬度 (邵氏d型)	80
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.04
抗压强度/mpa	130
拉伸强度/mpa	100
抗弯强度/mpa	230
粘结强度/mpa	3