

铝材拉拔油,拉拔油,奥克达查看

产品名称	铝材拉拔油,拉拔油,奥克达查看
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:PU1795
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

铁材冲压拉伸油是由精度基础油加入较多非活性硫极压抗磨添加剂及高粘附性的脂类极压抗磨添加剂等调配而成，优越的拉伸性能，能满足客户针对拉伸较高产品的润滑需求，故对客户拉伸高度大于5CM以上的产品，建议选用此款产品。

AKD-203铁材冲压拉伸油适用于碳钢、冷热轧板、铸铁，不锈钢等材料的冲压、冲剪及深拉伸之成型加工油。

性能特点：

- 1) 附着力好，润滑性高，冷却性能优良，能提高产品的光洁度，并有效延长模具的使用寿命。
- 2) 不含氯等成分，不腐蚀金属，有效保护刀具、模具。
- 3) 本品气味小，有利于改善车间员工工作环境。
- 4) 产品化学稳定性好。
- 5) 油膜薄，冲压拉伸后的产品很容易被普通工业清洗剂或溶剂清洗干净。
- 6) 粘度比AKD-103要大一些，其油膜强度更大，粘附性好，用于对拉伸要求更高的场合。

防锈弯管油是我公司针对容易生锈的铁管材弯曲润滑特别研制的一种防锈型的弯管油，是采用多种防锈剂，润滑剂，油性剂，极压剂等复配而成。

性能特点：

- 1) 具有超强的润滑和极压性能
- 2) 有效防止管件弯曲划伤。
- 3) 具有一定的冷却效果，有效控制黑色油泥产生。
- 4) 粘度适中，用于一般小口径管的弯曲润滑。
- 5) 良好的脱模性能，无卡咬，确保工件表面的光洁度。
- 6) 防锈增强型，对防锈有特别要求的客户可选用此型号。

CF-19不锈钢水性拉伸油选用国外特效添加剂，引进、吸收国外先进配方技术，采用独特的生产工艺复配而成。具有超强的水溶性、油溶性，是研制的一种超高性价比的金属冲压拉伸润滑材料，也是新型的环保类产品。目前很多客户使用传统的油性矿物油和动植物油作为冲压拉伸油使用，而这些油粘附性强，用一般的碱性清洗剂也未必能完全清洗掉。但我公司新研制的CF-19产品就截然不同，能与水混合，难清洗的顽疾也迎刃而解。附着于金属表面残留的冲压拉伸油，请及时用水擦洗干净。另外，也可作为拉伸液使用，再添加大量的清水，经摇匀即成高质量的拉伸乳液，广泛适用于不锈钢、碳钢等金属的冲压，切断，冲孔，切削等工序间的润滑和冷却，能有效地保护工件和模具表面不易被损伤。