

# 油漆清除剂CHD-2623 酸性溶剂型退漆剂

产品名称	油漆清除剂CHD-2623 酸性溶剂型退漆剂
公司名称	上海立昌环境工程股份有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:立昌环境 型号:CHD-2623 PH:6.5-7
公司地址	上海浦东大道2000号9F
联系电话	021-58526777 15367766361

## 产品详情

上海立昌环境 [油漆清除剂CHD-2623 酸性溶剂型退漆剂](#)

产品介绍：

1为面议价

名称：油漆清除剂 型号：CHD-2623 比重：1.100 ~ 1.400g/cm<sup>3</sup>

应用范围：硝基、酚醛、丙烯酸、醇酸、氨基、环氧、聚氨酯等各种面漆及底漆。

特性：1、无色或微黄色液体；2、酸性；3、通用型，适用于各种金属低材。

粘度	PH	可溶性	闪点	成膜时间
3000-4500mpa.s	6.5 - 7.0	在水中形成分散物 质	不燃	25 ，相对湿度60%，表 干<12h

油漆清除剂用途：本系列产品广泛应用于喷漆后的不合格产品的后期处理、涂装工件相关附件的清洁及固体废物回收处理的领域。

CHD-2623油漆清除剂的使用方法：

- 1、原液使用，处理温度为常温
- 2、在贮槽中注产品，将工件浸入并淹没，观察漆膜剥离脱落后，捞出工件用高压水枪冲洗或用毛刷刷洗，除去表面残留漆膜，晾干备用。
- 3、本产品可重复使用，多次使用后效果会变差，应经适当补充，当补充后退漆效果仍不好时，则应全部更换。
- 4、作业过程中贮槽应当加盖，防止挥发，并防止水、酸、碱或其他化合物进入贮槽，造成褪漆效果下降。
- 5、褪漆时间取决于漆膜与基材的附着度，其影响因素包括油漆种类、烘烤温度、烘烤时间、漆膜厚度、漆膜新旧程度、基材种类及表面光洁度、前处理质量等。以上因素决定了褪漆时间的差异性，褪漆时间可能由几分钟到几十个小时不等。
- 6、褪漆完成的工件重新喷漆前，必须要进行前处理，以免影响油漆附着力。

油漆清除剂图片：