

BQG140-0.3矿用气动隔膜泵厂家直销

产品名称	BQG140-0.3矿用气动隔膜泵厂家直销
公司名称	济宁东达电气股份有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:东达 型号:BQG140-0.3
公司地址	济宁任城经济开发区山博路南、志学路西
联系电话	0537-3158028 18053703855

产品详情

BQG140-0.3矿用气动隔膜泵,1.5寸风动隔膜泵

矿用气动隔膜泵专业生产厂家——济宁东达机电有限责任公司。我们的BQG140-0.3矿用气动隔膜泵有哪些优点，适用于哪些场合？小赵18053703855就带您来了解一下，矿用气动隔膜泵主要适用于煤矿井下，我们的生产工艺采用国际先进技术，具有传统潜水电泵、自吸泵、泥浆泵、杂质泵、软轴泵、屏蔽泵的一切功能和输送机械的许多特点。

BQG140-0.2气动隔膜泵--工作原理

气动隔膜泵利用气室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力，控制阀门开关可确保液体的正向流动。通气后，泵开始运行，并连续工作以保证所需压力保持不变，泵将增加并保持输送管压力，而且在达到最大输送管压力（或分配阀关闭）时，将停止工作，并且在需要时，恢复泵送。

BQG140-0.3气动隔膜泵--工作环境条件

- 1.动力用压缩空气，压力应在0.2 ~ 0.7Mpa范围；
- 2.输送介质温度不超过40 ；
- 3.输送介质的PH在4 ~ 10范围内；

4.含固体颗粒的zui大直径不超过6~9mm，其体积浓度不超过2%；

5.环境温度: -20 ~ 50 ；

6.环境湿度： 95%（当环境温度为 + 25 时）；

7.大气压力：80kPa ~ 106kPa；

8适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

BQG140-0.3矿用气动隔膜泵,1.5寸风动隔膜泵

BQG140-0.3气动隔膜泵--承受的zui恶劣的贮运条件

1.高温：+80 ；

2.低温：-20 ；

3.平均相对湿度：95%（+ 25 ）；

4.振动：50m/s²；

5.冲击：500m/s²。

联系人：东达集团小赵

联系电话：18053703855

0537-3158028

济宁东达机电有限责任公司

今日焦点：北京时间8月13日讯 里约奥运会男子20公里竞走比赛结束较量，中国选手王镇以1小时19分14秒摘金。中国选手蔡泽林以1小时19分26秒收获银牌，澳大利亚选手彼尔德-史密斯以1小时19分37秒获得铜牌。中国选手陈定以1小时23分54秒，排名第三十九。

BQG140-0.3矿用气动隔膜泵,1.5寸风动隔膜泵18053703855