

# 脚下的压模地坪

产品名称	脚下的压模地坪
公司名称	长沙海博地坪材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:海博 型号:whi2
公司地址	湖南省长沙市岳麓区含浦镇联丰路398利海米兰春天A3栋3203
联系电话	0731-85137787 15802534536

## 产品详情

长沙海博公司讲解一下压模全部程序：

压花施工特点：

装饰混凝土压模工艺使混凝土表面永久性的呈现出各种色泽、图案、质感，可以逼真的模拟自然界的材质和纹理，也可以随心所欲的勾画出各种图案，并且历久弥新。在美国、欧洲已广泛使用，它具有有一次成型，使用期长、施工快、修复方便、艺术效果丰富等特点，耐磨防滑、抗冻、易清洁、高强度耐冲击。色彩范围组合无限，为设计师自由发挥提供巨大空间。施式简单、工艺成熟、推广迅速、完全适应混凝土行业的发展趋势。

压花地坪概括：

彩色石硬化剂是一种现成的表面着色固化粉剂，由质量稳定的高标号水泥，矿物骨料，抗硷，防紫外线等无机干粉色料，增性添加剂组成。用于混凝土表面着色和提高强度。它是可以直接撒于新铺特抹平水泥浇筑层的干粉状产品，能提高混凝土表面的各种原有特性。有很好的着色性和耐久性。被广泛应用于彩色混凝土地坪，彩色磨光地坪，预制彩色混凝土造型模块，艺术性整体墙面施工等。

压花施工步骤：

1、 砼表面处理：支地模浇筑混凝土，并用抄平尺抄平、震动提浆、表面收光。

2、 撒布和找平收光硬化材料：将规定用量2/3硬化剂均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待吸水润湿后找平压光完成第一次作业，地坪再凝一定阶段，进行第二次施工，1/3材料撒布找平压光作业。

3、 撒脱模粉：硬化材料初凝阶段，表面无明显水分，撒布一层配套的脱模粉。用量一般在0.12kg/m.

4、 用模具压制图案：用选好模具压制花纹图案，压制应均匀一致，保持模具固定平整，一次成型不能重复压。

5、 冲洗地坪表面：地坪表面凝固成型3天后方可清洗表面。

6、 上养护剂：清洗后地坪表面干燥一天以上，方可上养护剂，增加地面强度及光亮度，保护路面不受尘埃和油污侵入。

整体性无与伦比

表面耐久性抗压性强

防滑性抗污性强

施工工艺便捷

图案丰富多彩效果逼真

色彩历久弥新低维护

卓越的性价比极具竞争力

建议混凝土基层厚度

艺术压花地坪的优点：

该材料为彩色颗粒粉状，里面含有特种水泥成分，与砼同步施工。在砼未凝固前便撒在砼的表面，因此能与基础砼完全粘结在一起，形成彩色的高强度、耐磨的硬化路面，抗压强度可达到50MPA左右。

一体成型无接缝，所以不存在脱落的问题。

表层具有防滑功能，绿色产品符合环保要求。

可真实地模拟传统建材中的石材、板岩、木纹、墙、地砖等图案，使用范围广泛。

外观自然、真实、具立体感，型材多样。我公司的样本资料中有很多的样板实景。

(适用于人行道、步行街、广场、小区、行车道等)。

压花地坪价格分两种：一种是普通压花地坪价格为30-45元/平方  
二种是着色压花地坪价格为45-75元/平方

艺术地坪施工对基层混凝土施工要求:

- 1.基层砼的强度应在 C20，其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。
- 2.混凝土的中最大的碎骨料粒径 30mm为宜，且基础砼最小厚度须 50mm。
- 3.混凝土的坍落度应控制在3-4cm，商品混凝土的坍落度应控制在12-14cm
- 4.碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
- 5.10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。
- 6.使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板0.3米以上）多次反复滚压地台，做出地台水平。滚压地台时，应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来，确保表面没有砂石现象，在无法使用钢辊作业的部位，应采用样板刮出地台水平。
- 7.混凝土地面水平完工后，应进行泌水处理。
- 8.要求底层混凝土的级配为C25或C20，上层为C30或C25的砂浆细石混凝土，总厚度为10-30cm

以上仅供参考，欢迎来电：0731-85137787 15802534536 13973172162