

# 耐朗荔枝烘干机

产品名称	耐朗荔枝烘干机
公司名称	东莞市耐朗干燥节能科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:耐朗 型号:NO-KRK10 规格:10P
公司地址	东莞市万江区黄粘州工业区
联系电话	0769-89978280 18038287164

## 产品详情

### 荔枝烘干机-荔枝烘干

初次烘要用高温烘干，温度控制在70 以上，烘干时间6~8小时，中期温度控制在60 ~70 ，整个烘干时间大概在三十个小时左右，直到烘房中果壳变硬。荔枝干经放置1 2天后，果核、果肉内部水分逐渐向外，果肉表面比刚烘后较为湿润，须再行烘干。这时可将初次烘干荔枝干分成大小果2个等级，分别烘干。再烘干方法与初烘干相同，温度控制在60 左右，烘干时间约4 6小时。一般荔枝经过再焙烘至果梗用手指轻推就脱落时即可。此时，果肉呈现细密皱纹，深褐色，表面干燥，用手指压无果汁流出，牙咬果核易裂开，断面呈草木灰色，即为烘干适度，一般烘干率为33 36%。

### 东莞市耐朗科技热泵荔枝烘干机的特点

- 1、耐朗高温热泵荔枝烘干机能耗是电热管能耗的50%，蒸汽能耗的40%，燃煤的20%，节能环保，高效耐用为特性。
- 2、耐朗高温热泵荔枝烘干机在干燥过程中，温度、湿度、时间自动可调可控，设备带有超温报警，故障报警等智能保障措施，并带有定时启动和定时关机功能，完全达到无人职守的烘干状态。
- 3、耐朗高温热泵荔枝烘干机烘干方式与自然干燥原理相似，烘干过程与外界隔绝，无蝇虫的叮咬及杂质

污染，烘干物料品质好、品相好、干品物料等级高。配合温度和湿度的智能控制，对烘干产品的颜色、外观、质地等参数控制在了理想状态。

4、耐朗高温热泵荔枝烘干机烘干方式为热能转移装置，主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生。

5、耐朗高温热泵荔枝烘干机在烘干的同时，主机具有除湿和降温功能，可以将周围环境的湿度和温度同时降低，对降低车间工作区湿度及温度有显著的改善效果。

联系人：张先生 180 3828 7164

地址：东莞万江区黄粘洲工业区