

河南亿丰机械节省场地和成本2.3米履带式翻堆机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 河南亿丰机械节省场地和成本2.3米履带式翻堆机 |
| 公司名称 | 河南鹤壁市亿丰机械制造有限公司 |
| 价格 | 55000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:亿丰 型号:YFFD-2300型机械履带式翻堆机 处理能力:500-700m ³ /h |
| 公司地址 | 河南省鹤壁市开发区金山工业园区栖霞路西侧 |
| 联系电话 | 0392-6610077 18603925805 |

产品详情

用途及特点：

YFFD-2300型机械履带式翻堆机在松软地面、水分大的有机肥物料条件下原地不会出现打滑、爬窝现象。终生不用更换轮胎。拉杆操作原地360°转弯调头，淘汰了方向盘式原地无法调头的烦恼，节省场地、人工、柴油。

性能特点：

- 1、 拉杆操作原地360°转弯调头，节省场地和成本。
- 2、 方向轮液压平衡，工作中保持整机平稳，不会出现翻堆不彻底的现象。
- 3、 翻堆轴液压升降，可根据物料水分大小进行高、低速翻堆。
- 4、 前方加装物料推板，可使物料条堆均匀，提高翻堆速度和质量。
- 5、 使用传动轴系统，实现了翻堆速度高低可调，淘汰了三角带传动。
- 6、 离合采用软驱动，淘汰铁对铁离合，延长了设备轴、链条、轴承使用寿命。
- 7、 翻堆机采用框架多柱汽车型整体结构，使用寿命更长，不易变形。

技术参数JISHUCANSHU



| | |
|--------|--------------------------|
| 翻堆机型号 | YFFD-2300型机械履带式翻堆机 |
| 翻堆宽度 | 2300mm |
| 翻堆高度 | 800mm-1100mm |
| 堆积物行间距 | 0.8-1m |
| 动力 | 62马力 |
| 最大转速 | 2200转/分 |
| 额定功率时速 | 2200转/分 |
| 工作速度 | 5-9米/分 |
| 行驶档位 | 前进6档后退2档 |
| 工作刀直径 | 600mm |
| 处理能力 | 500-700m ³ /h |