

85机床全封闭式钢铝拖链

产品名称	85机床全封闭式钢铝拖链
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:昊天机床辅机 型号:各种型号 钢铝拖链:按图纸
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

产品详情

系钢制电缆拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

1. 拖链可适应最大移动速度40米/分。 2. 拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。
3. 拖链安全使用寿命不小于100万次(往复)。钢制电缆拖链规格有45、65、95、125、180、225、250型,拖链宽度可按用户要求定做,弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。

(1) 当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式。

(2) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式

(3) 安装管缆的规格品种较多时,可选用支撑板——框架式。