

大里石切割机

产品名称	大里石切割机
公司名称	巩义市保源机械厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:保源 型号:中型 类型:石材切割机
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道办孝北村
联系电话	0371-64383957 13838050189

产品详情

大理石切割机

主要用来加工大理石薄板。切割机主要用在标准板生产线上，其目的就是增加从块料到板条加工的生产效率。由于切割机的工作台可以连续运动，因此它可以从石块上纵向切割出2-3块标准厚度的石材厚板。板条分制机有两组锯片和和三组锯片的，两组锯片分割机的加工效率达到每小25-32平方米，三组锯片分制机的加工效率达到每小时50平方米，

设备结构主要由传送机构和切割机构组成，传送带支撑结构由铸铁制造或型钢焊接而成并与地基基础连接。传送带的一端套在主动轮上，另一端套在张紧轮上。主动轮由电机减速器带动转动，从而带动传送带做水平运动。张紧轮通过调整在框架中的张紧螺栓推动张紧轮轴在支架滑槽中进行滑动，起到对传送带进行张紧的作用。在传送带侧面安装固定挡板和运动挡板及板材上部的压紧装置，由此可以保证切割板材取得最大加工精度。在机身上安装有防水罩，可以把水引到水箱中。

切割机构由立柱和切割主轴箱组成。立柱和主轴箱体都是用铸铁制造的，并且截面尺寸很大，具有很大的强度和刚度，每个立柱都装有垂直丝杠，切割锯片的主轴箱体与丝杠通过螺纹连接，并沿着立柱导轨做垂直进给运动。立柱安置在底座上边的横向滑动导轨上，可以用手轮调节切割锯片的横向移动距离。锯片的主轴由高强度合金钢制造，因此可以承受很大的扭矩。主轴装在主轴箱中推向力很大的轴承上，主电机通过V形带，与主轴上的带轮相连接，由此带动主轴进行旋转切割运动。

在锯片之间有钢板焊接的托架，托架的间隔可根据切割板材的厚度进行调节。这些托架可装载所切割的板材，以此避免板材破碎而进入到旋转的锯片中。

两个金刚石锯片要安装在同一个垂直平面内.而且要安装在不同的高度。因此，第一个锯片可以切割大理石块料的七部，而第二个金刚石锯片安装的位置要比第一个锯片的位置低一些，这样第二个锯片

的切割深度就大于第一个锯片的切割深度，可以切割第一个锯片所残留的部位，最后把大理石块料分割成板条，这样所切割的板条可以完成等厚切割，而不会产生任何破损。

巩义市保源机械厂是一家高科技石材切割机设备公司，专业生产石棉瓦机,超薄石材切割锯,超薄大理石切割锯,超薄花岗岩切割锯,石材切割机等设备。24小时服务热线13838050189，网址：<http://www.gybyzj.com>,<http://www.gysbyjx.com>,<http://www.gysbyc.com>