

UNS N10665棒料棒材镍基合金

产品名称	UNS N10665棒料棒材镍基合金
公司名称	上海保缘特种合金材料有限公司
价格	285.00/kg
规格参数	品牌:UNS N10665 型号:Hastelloy B-2 哈氏合金HB-2:哈氏合金B-2
公司地址	上海闵行区新春路188号
联系电话	15900431328

产品详情

Hastelloy B-2专业生产厂家，联系人：何成宾（经理）手机：15900431328，电话021-54192998转606

产品规格有：棒材、板材、无缝管、圆钢、法兰、锻件、锻环、钢带、管件。并可根据客户要求定做生产。

提供Hastelloy B-2以下详细参数，欢迎来电访问：

Hastelloy B-2力学性能 Hastelloy B-2化学成分

Hastelloy B-2密度 Hastelloy B-2加工性能

Hastelloy B-2热处理工艺 Hastelloy B-2产品简介

Hastelloy B-2现货 Hastelloy B-2价格

牌号对照

美国：Hastelloy B-2，UNS N10665

中国：NS322，00Ni70Mo28，NS3202

德国：2.4617

执行标准

无缝管：ASTM B622，ASTM B564

圆钢/锻件：ASTM B335

板材/钢带：ASTM B333

焊管：ASTM B619，ASTM B626

化学成分如下：

Ni=余量 Mo=26.0-30.0 Fe 2.0 Cr 1.0 Co 1.0 C 0.02 Mn 1.0 V=0.2-0.4 Si 0.1 P 0.04 S 0.03

Hastelloy B-2合金具有以下特性：

- 1.控制铁元素和铬元素在最低含量，阻止 Ni_4Mo 的生成。
- 2.对还原环境的优异的耐腐蚀性。
- 3.极好的抗中等浓度硫酸和许多非氧化性酸腐蚀性。
- 4.很好的抗氯离子还原应力腐蚀开裂性（SCC）。
- 5.优秀的耐各种有机酸腐蚀的能力。

Hastelloy B-2的耐腐蚀性:

镍钼合金Hastelloy B-2的碳、硅含量极低，降低了焊接热影响区碳和其它杂质相的析出，因此其焊缝也具有足够的抗腐蚀性。合金Hastelloy B-2在还原性介质中具有很好的抗腐蚀性，如各种温度和浓度的盐酸溶液。在中等浓度的硫酸溶液（或者含有一定量的氯离子）中也具有很好的抗腐蚀性。同时也能用于醋酸和磷酸环境。合金材料只有在适宜的金相状态和纯净的晶体结构时才能具有最好的耐腐蚀性。

Hastelloy B-2 应用范围应用领域有：

合金Hastelloy B-2在化学、石化、能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用，尤其是在硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等工业中。

本公司主要生产供应的牌号有；英科耐尔合金：Inconel600，Inconel601，Inconel625，Inconel690，Inconel718，InconelX750，Inconel617，Inconel725；因科洛伊合金：Incoloy800，Incoloy800H，Incoloy800HT，Incoloy825，Incoloy925，Incoloy926；哈氏合金：Hastelloy C-276，Hastelloy C22，Hastelloy X，Hastelloy C-4，Hastelloy C-2000，Hastelloy B，Hastelloy B-2；蒙乃尔合金：Monel400，MonelK500，Monel450；高温合金：GH2132，GH3030，GH3039，GH3128，GH4145，GH4169，GH4180；耐蚀合金：NS111，NS112，NS142，NS312，NS313，NS321，NS333，NS334，NS335，NS336；精密合金：Cr20Ni80，1J50，1J79，3J53，4J29，4J36；特殊不锈钢：904L，Alloy20，S31254，U3钢，Invar36，Al-6XN，253MA，XM-19，A4钢，310Si2，316LMod，2205，2507，15-5PH，15-7PH，17-7PH，17-4PH等，尤以超大超厚管材为优势。