ul电子线,稳畅电子制品,ul电子线彩排线

产品名称	ul电子线,稳畅电子制品,ul电子线彩排线
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:多芯线 型号:QC1847
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

产品详情

电缆

定义1：由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2：通常是由几根或几组导线（每组至少两根）绞合而成的类似绳索的电缆，每组导线之间相互绝缘，并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电，外绝缘的特征。分类电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成，用来连接电路、电器等。电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆，根据用途及使用环境的不同分类如下：1.直流电缆(1)组件与组件之间的串联电缆。(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。以上电缆均为直流电缆，户外敷设较多，需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线，某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。2.交流电缆(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。此部分电缆为交流负荷电缆，户内环境敷设较多，可按照一般电力电缆选型要求选择。

音频电信号缆占大多数,光信号缆在近20年逐步占有分额音频电信号缆主要传输型式有平衡与非平衡两大型式,信号又有模拟与数字的分别信号强度又有前后级的分别由于音响设备可以由多个单件组合而成,因此线缆应由音频电缆和连接头两部分组成(音箱线除外)

音频现主要分为以下两大类：音频电信号缆、音频光信号缆。音频电信号缆RCA（俗称莲花头音频线）非平衡, 模拟数字XLR（俗称卡农头音频线）平衡/非平衡, 模拟数字AES/EBUTRS JACKS（俗称大三）平衡/非平衡, 模拟TS JACKS（俗称大二） 非平衡, 模拟BANABA PLUG (香蕉插头) 后级输出音箱线, 模拟SPEAKON (音箱插头) 后级输出音箱线, 模拟PHONIX (凤凰插头) 工程安装使用,平衡非平衡由厂家定义,大多用于前级在专业市场上同时也使用了网络线与高清同轴缆线做为数字传输使用RJ45 (水晶头) 数字,实体格式多样,依制造商而定BNC (Q9) 数字,传输WORDCLOCK 与MADI信号音频光信号缆音频光信号缆分为民用与专业用两大类。民用光信号缆大多使用塑料光纤制造，连接器型式为TOSLINK或3.5MM圆型连接器，信号格式在民用有S / PDIF。在专业音响格式有ADAT格式。若做为专业音响与电视台音频介接，则多使用通讯光缆的格式。使用常见的单模与多模光纤,及商用通讯规格的连接器。

汽车电线 东莞电线 稳畅电线

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子（连接器）与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。线束产业链包括电线电缆、连接器、加工设备、线束制造和下游应用产业，线束应用非常广泛，可用在汽车、家用电器、计算机和通讯设备、各种电子仪器仪表等方面，车身线束连接整个车身，大体形状呈H形。

汽车电线又称低压电线，它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线，有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线，有些软线细如毛发，几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管（聚氯乙烯）内，柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性，汽车线束的制造过程也比其他普通线束较为特殊。