

T92材质成分表 合金钢管厂现货

产品名称	T92材质成分表 合金钢管厂现货
公司名称	沧州市宏运钢管有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	直径:20-910mm 壁厚:2-26mm 材质:合金
公司地址	河北省沧州市经济开发区
联系电话	0317-5203509 18031715307

产品详情

T92合金管P92合金管T92材质成分表沧州合金钢管厂现货

T92合金管性能优良，使用温度可达650℃。制造金属壁温不超过650℃的亚临界、超临界乃至超超临界的电站锅炉的高温过热器和再热器管等受压部件，避免或减少异种钢接头，改善钢管的运行性能。主要应用于电厂锅炉中的过热器和再热器，用于极苛刻蒸汽条件下的集箱和蒸汽管道(主蒸汽和再热蒸汽管道)。同样也可用作压力容器和核电高温受压件用钢。T92合金管在T91合金管基础上，对成分做了进一步完善改进，适当降低Mo含量至0.30-0.60%、加入1.50-2.00%的W并形成以W为主W-Mo的复合固溶强化，加入N形成间隙固溶强化，加入V、Nb和N形成碳氮化物弥散沉淀强化以及加入微量的B(0.001-0.006%)形成B的晶界强化，从而研制开发的新型铁素体耐热合金钢。T92材质成分表 C0.11 Mn0.45 Si0.37 S0.002 P0.009 Cr8.91 Mo0.38 V0.2 W1.53 Nb0.06 B0.0037 Ni0.22 N0.053

沧州宏运钢管有限公司是一家以钢管、管件生产、销售、出口为一体的专业化企业。我公司主要产品有：无缝钢管（热轧、冷拔）；螺旋钢管；直缝钢管；热扩钢管；大口径厚壁钢管；合金钢管。合金钢管执行标准：GB3087 5310 6479 9948 SY/T6194 API5CT API5L API5B ASTM53M ASTMA106 ASTMA213/213M DIN17175。沧州宏运钢管合金热扩钢管 外径：245-920mm，壁厚6-40mm，壁厚最厚可达100mm以上。沧州宏运钢管有限公司以“实在做人，诚信做事”为原则，以最好的质量、最低的价格、最完美的售后服务、来答谢新老客户，我们真诚希望与您建立长期的合作关系，互惠互利、合作共赢!

欢迎咨询：董洁18031715307 QQ：2065886256 传真：0317-5506850