T91合金钢管 P91合金管

产品名称	T91合金钢管 P91合金管
公司名称	沧州市宏运钢管有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	直径:20-910mm 壁厚:2-26mm 材质:合金
公司地址	河北省沧州市经济开发区
联系电话	0317-5203509 18031715307

产品详情

T91合金钢管 P91合金管 t91和p91合金无缝管区别

t91 p91合金管区别? T91钢对应的德国钢号为X10CrMoVNNb91,日本钢号为HCM95,法国则为TUZ10CDVNb0901。 T91钢的化学成份%元素含量 C 0.08-0.12 Mn 0.30-0.60 P 0.02 S 0.01 Si 0.20-0.50 Cr 8.00-9.50 Mo 0.85-1.05 V 0.18-0.25 Nb 0.06-0.10 N 0.03-0.07 Ni 0.40

T91钢管中各合金元素,具体分析如下。 P91钢管优点: 具有低的热膨胀系数和良好的导热性。 冲击韧度和材料脆性转变温度明显优于同类X20和EMI2钢。

具有较高的室温抗拉强度 , b最高达770MPa , 而且塑性也较好。

具有良好的整管弯曲加工性能。 具有更高的高温持久强度和许用应力,在550 高温经过105h运行后的高温持久强度是T22钢的2倍,在540~610 内的许用应力明显高于T22、TP304H和X20钢。 力学性能T91/P91、9Cr1Mo钢的室温力学性能钢种屈服极限抗拉强度伸长率冲击吸收硬度T91/P91 415 585 20 68 250 9Cr1Mo 205 415 30 HRB 89

沧州宏运钢管有限公司是一家以钢管、管件生产、销售、出口为一体的专业化企业。 我公司主要产品有:无缝钢管(热轧、冷拔);螺旋钢管;直缝钢管;热扩钢管;大口径厚壁钢管;合金钢管。合金钢管执行标准:GB3087 5310 6479 9948 SY/T6194 API5CT API5L API5B ASTM53M ASTMA106 ASTMA213/213M DIN17175。 沧州宏运钢管合金热扩钢管外径:245-920mm,壁厚6-40mm,壁厚最厚可达100mm以上。

沧州宏运钢管有限公司以"实在做人,诚信做事"为原则,以最好的质量、最低的价格、最完美的售后服务、来答谢新老客户,我们真诚希望与您建立长期的合作关系,互惠互利、合作共赢!

欢迎咨询:董洁18031715307 QQ:2065886256传真:0317-5506850