

立昌环境 油漆清除剂CHD-2609（退漆剂）

产品名称	立昌环境 油漆清除剂CHD-2609（退漆剂）
公司名称	上海立昌环境工程股份有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:立昌环境 型号:CHD-2609 PH:6.5-7
公司地址	上海浦东大道2000号9F
联系电话	021-58526777 15367766361

产品详情

立昌环境 [油漆清除剂CHD-2609（退漆剂）](#) 碱性

产品介绍：

1为面议价 详情咨询客服

名称：油漆清除剂（退漆剂） 型号：CHD-2609 比重：1.04-1.33g/cm³ 适于底材：金属、工程塑料

刺激性：小 退漆方式：浸泡 腐蚀性：无

应用范围：硝基、酚醛、丙烯酸、醇酸、氨基、环氧、聚氨脂等各种面漆及底漆。

特性：1、无色或微黄色液体；2、弱酸性；3、通用型，适用于各种金属底材。

粘度	PH	可溶性	闪点	成膜时间
3000-4500mpa.s	6.5 - 7.0	在水中形成分散物 质	不燃	25 ，相对湿度60%，表 干<12h

用途：本系列产品广泛应用于喷漆后的不合格产品的后期处理、涂装工件相关附件的清洁及固体废物回收处理的领域。

油漆清除剂CHD-2609（退漆剂）的使用方法：

1、原液使用，常温操作。2、将待退件浸泡于褪漆剂中，待漆膜溶解，溶胀后取出，用水冲洗干净。3、产品可重复使用，多次使用后效果会变差，应经适当补充产品，当补充后褪漆效果仍不好时，则应全部更换。4、褪下的漆膜要经常打捞清除，以免消耗褪漆剂。

油漆清除剂CHD-2609（退漆剂）的使用说明：

- 1、原液使用，处理温度为常温
- 2、在贮槽中注产品，将工件浸入并淹没，观察漆膜剥离脱落后，捞出工件用高压水枪冲洗或用毛刷刷洗，除去表面残留漆膜，晾干备用。
- 3、本产品可重复使用，多次使用后效果会变差，应经适当补充，当补充后褪漆效果仍不好时，则应全部更换。
- 4、作业过程中贮槽应当加盖，防止挥发，并防止水、酸、碱或其他化合物进入贮槽，造成褪漆效果下降。
- 5、褪漆时间取决于漆膜与基材的附着度，其影响因素包括油漆种类、烘烤温度、烘烤时间、漆膜厚度、漆膜新旧程度、基材种类及表面光洁度、前处理质量等。以上因素决定了褪漆时间的差异性，褪漆时间可能由几分钟到几十个小时不等。
- 6、褪漆完成的工件重新喷漆前，必须要进行前处理，以免影响油漆附着力。

油漆清除剂CHD-2609（退漆剂）产品图片：