钢化玻璃均质炉

产品名称	钢化玻璃均质炉
公司名称	佛山市福原玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福原 型号:FY-JZ-B
公司地址	佛山市高明区荷城街道海天大道13号车间一
联系电话	86-757-86253757 13702975894

产品详情

电控系统原理

开机后，设定均质时间、降温时间、恒温温度上限、下限，按电脑加热启动按钮，根据设计的曲线整个控制过程自动完成。温度采集模块自动采集并生成实时温度曲线和历史温度曲线，历史温度曲线可输入任意时间段查询，根据需要可选择打印

（四）主要技术参数

型号	最大玻璃尺寸（mm）(l*w)	装机功率（kw）		装载重量（kg）
		a型	b型	
fy-jz2500/5000	2500*5000	313	317	6000

fy-jz2500/6000	2500*6000	367.5	374	7000
fy-jz2500/7000	2500*7000	390	394	7500
fy-jz2500/8000	2500*8000	491	501	8000
fy-jz3000/8000	3000*8000	543	555	9000
fy-jz3300/8000	3300*8000	638	648	9500
fy-jz2500/12000	2500*12000	736	755	14000
fy-jz3300/12000	3300*12000	930	968	15000

注明：1、单风道强制对流型→a型；

2、双风道强制对流型→b型；

3、双风道强制对流+护栏及检修平台→c型；

4、均质+夹胶（pvb/eva),一机两用炉→d型；

5、还可按用户需求选配玻璃a字架电动牵引车进出；

6、可按用户需求订制非标的均质炉。（如有变动，以我公司出厂标准为准）