

# 六安东跃装饰塑钢扣板六安金安区塑钢

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 六安东跃装饰塑钢扣板六安金安区塑钢        |
| 公司名称 | 六安市东跃装饰有限公司业务部           |
| 价格   | 100.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:东跃<br>型号:BJ1626       |
| 公司地址 | 安徽六安金安开发区                |
| 联系电话 | 0564-3226361 13615648498 |

## 产品详情

塑料门窗的面积如何计算 塑料门窗的计算公式

平开系列：分为平开窗和平开门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

推拉系列：分为推拉窗和推拉门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

一、框的成品尺寸：洞口尺寸-预留间隙（一般为每边10-20mm）

二、框下料尺寸：成品尺寸+6mm（熔化量）<平开和推拉的框一样>

1.平开扇的下料尺寸为：高、宽下料尺寸=框的成品尺寸-框小面厚度\*2+22mm（2\*搭接量+熔化量）；

2.推拉扇的下料尺寸为：高=框的成品尺寸-框的厚度\*2+搭接量\*2+6mm

A、2扇宽计算公式：框的成品尺寸\*1/2-框的厚度+重合量1/2+搭接量+熔化量；

B、3扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度\*2)+重合量\*2+搭接量\*2]\*1/3+熔化量；

C、4扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度\*2)+重合量\*2+搭接量\*2]\*1/4+熔化量；

3.纱扇的下料公式：（国产型材）

宽=窗扇宽-10mm高=窗扇高一样

六安东跃装饰与您分享：

六安东跃装饰是六安地区规模较大的专业门窗设计、制作企业。

门窗工程找东跃装饰，竭诚为您服务。

铝合金门窗安装不牢固，整体刚度差

铝合金门窗框同墙体连接处开裂；推拉或启闭门窗时，框扇抖动；受风压或用手推拉时，窗框变形大、晃动，给人以不安全感。

防治措施：

- 1.铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度，选择合适的型材。
- 2.门窗框安装时，应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板，并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射钉埋入墙体内。
- 3.铝合金门窗安装后，可用力推压门窗框作检查，如发现摇动或变形时，应进行加固处理。