

# 六安塑钢厂六安东跃装饰塑钢窗

产品名称	六安塑钢厂六安东跃装饰塑钢窗
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	150.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:NM1278
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

## 产品详情

塑料门窗的面积如何计算 塑料门窗的计算公式

平开系列：分为平开窗和平开门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

推拉系列：分为推拉窗和推拉门两类，计算公式一样，唯有所用数据变化。

一、框的成品尺寸：洞口尺寸-预留间隙（一般为每边10-20mm）

二、框下料尺寸：成品尺寸+6mm（熔化量）<平开和推拉的框一样>

1.平开扇的下料尺寸为：高、宽下料尺寸=框的成品尺寸-框小面厚度\*2+22mm（2\*搭接量+熔化量）；

2.推拉扇的下料尺寸为：高=框的成品尺寸-框的厚度\*2+搭接量\*2+6mm

A、2扇宽计算公式：框的成品尺寸\*1/2-框的厚度+重合量1/2+搭接量+熔化量；

B、3扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度\*2)+重合量\*2+搭接量\*2]\*1/3+熔化量；

C、4扇均分宽计算公式：[(框的成品尺寸-框的厚度\*2)+重合量\*2+搭接量\*2]\*1/4+熔化量；

3.纱扇的下料公式：（国产型材）

宽=窗扇宽-10mm高=窗扇高一样

## 六安东跃装饰汪经理告诉您：塑钢窗清洁方法 塑钢窗日常保养小窍门

### 塑钢窗美观靠保养 塑钢窗日常使用保养

窗户是房子的“眼睛”，起着十分重要的作用。塑钢窗户具有良好的节能保温性，十分符合低碳环保的发展战略。为了延长塑钢窗的使用寿命同时也为了让其优点充分发挥，日常的保养自然必不可少。

#### 1、定期清洁

应定期对窗上的灰尘进行清洗，保持窗及玻璃、五金件（五金件装修效果图）的清洁和光亮。

#### 2、勿用强酸碱溶液清洁

如果窗上污染了油渍等难以清洗的东西，最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。