

石棉管机|石棉管设备

产品名称	石棉管机 石棉管设备
公司名称	巩义市保源机械厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:保源 型号:中型 类型:板材设备
公司地址	河南省郑州市巩义市孝义街道办孝北村
联系电话	0371-64383957 13838050189

产品详情

【产品规格】:S400-60

【生产能力】:60万根/年

注：此生产能力只是均值，具体生产能力产值以客户现场配置生产能力为准！

【参考动力】:160KW

【适用物料】:硅质材料、钙质材料、纤维材料

石棉纤维水泥管具有如下特点：导电率低，石棉水泥管埋在地下不会腐蚀，其寿命比铸铁管长，机械强度高，能承受较大压力，是一种较好的电绝缘材料。容易切削加工，用钉子也能很好地将石棉水泥制品凿通，这点与木材性质相似，化学性质稳定。石棉水泥管虽不耐酸，但在矿物水中比混凝土管耐久。石棉水泥管可用于煤气管、下水管、烟道、油管、通风管、井管及地下电缆保护管，可节省大钢材，延长使用寿命，节约电力等。

我厂生产的水泥石棉管设备能制作各种规格水泥石棉管，生产线具有自动化程度高，操作简便，大大节约了劳动成本，提高了生产效率。整套设备总功率80多千瓦，生产线长度50余米，需要10-15名工人操作，每班（8小时）小线可生产100-200根，大线可生产600-800根水泥石棉管，需要建厂面积500-1000平方米，生产车间宽度大于8米，长度50米，高度不低于4米。

石棉管机主要是以石棉、石粉、水泥、纤维等为主要原料，使用抄取法或流浆法并经过石棉管机生产线设备加工成直径在300mm以内的石棉水泥管，主要用于石棉水泥电缆保护和石棉水泥烟囱管道。

石棉管设备所需多大功率?160千瓦。一般用户需要匹配200千瓦以上的电压器即可。

开办一个石棉管厂需要多大的场地?使用保源石棉管机生产设备需要大概4500平方米，长60-70米，宽12-15米，高5米左右，具体可联系保源技术人员，我们为您设计最合适的石棉管生产线及设备摆放。

石棉管设备生产线多少钱?根据配置和自动化程度分为65万元、95万元、135万元，此石棉管生产线价格仅供参考，具体可联系保源销售顾问，我们将根据您具体情况为您配置最合适的石棉管生产线及成套设备，并为您报上最优惠的价格。

生产石棉水泥管需要什么设备?石棉管机都有哪些设备?石棉管机设备配置根据生产工艺流程有所不同，以下为流浆法工艺流程设备：大罐、制浆机、储浆池、网箱、网轮、胸辊、压力组总成、真空泵、污水泵、清水泵、导辊、主机、型材、管模、电扩孔、管模自动传递、脱模、混切机、伏辊起升、予硬导辊、予硬链条、予硬主轴、提升机、型材(槽钢)、电机减速机、电器配电柜、电线、管加工、节头加工、电机、管道型材、自动放箱、其他预埋件，具体石棉管机生产线设备需要根据用户的产量来进行合理的配置。

石棉管机生产工艺主要有两种：

抄取法：1、对原材料加工2、料浆的制备与储存3、抄取成坯4、直压成型5、养护6、生产循环

流浆法：1、流浆2、脱水3、成坯4、毛布的清洗调整5、传运装置

石棉水泥管制作原料及配方比例：

水泥50%-60%、石棉8%-15%、玻璃纤维2%-3%、石粉或粉煤灰20%-30%

硅钙材料：粉煤灰、海泡石、硅灰石、云母片、石粉中

纤维材料：石棉、玻璃纤维、维尼纶纤维、纸浆、木浆

经石棉管机加工的石棉水泥管主要用于做烟囱管道和电缆的保护这两个方面，下面简单说下石棉水泥管的优点：

- 1、耐高温、耐腐蚀、耐酸碱、散热性能好、不磁化
- 2、强度高，抗折荷载高
- 3、内壁光滑，不容易伤害被保护对象。
- 4、易切割加工，结构简单，施工方便。
- 5、使用寿命长，价格低廉。

巩义市保源机械厂是一家高科技石材切割机设备公司，专业生产石棉瓦机,超薄石材切割锯,超薄大理石切割锯,超薄花岗岩切割锯,石材切割机等设备。24小时服务热线13838050189，网址：<http://www.gybyzj.com>,<http://www.gysbyjx.com>,<http://www.gysbyc.com>