

国际牌油漆聚氨脂面漆990国际牌面漆990

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 国际牌油漆聚氨脂面漆990国际牌面漆990 |
| 公司名称 | 中远关西涂料化工(上海)有限公司 |
| 价格 | 15.00/L |
| 规格参数 | 品牌:阿克苏诺贝尔 型号:990 规格:20L |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪太路5589-55689号 |
| 联系电话 | 0512-55399011 13373639889 |

产品详情

Interthane® 990 聚氨酯产品说明 适于作为新建设施用漆和维修保养面漆，广泛用于各种环境条件，包括海上结构物、化工厂和石化厂、桥梁、造纸厂以及电力工业。设计用途
通过Chromascan配色系统可配制多种颜色。高光 57% ± 3% (视颜色而定) 干膜厚50-75微米 (2-3密耳) 相当于 湿膜厚88-132微米 (3.5-5.3密耳) 在50微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下，11.40 平方米/公升 在 2 密耳干膜厚度和所述体积固体份的情况下，457 平方英尺/美制加仑 允许适当的损耗系数 无气喷涂，空气喷涂，刷涂，滚涂 涂装数据 INTERTHANE 990 颜色 光泽 体积固体份 典型厚度 理论涂布率 实际涂布率 施工方法 干燥时间 温度 表干 硬干 最小 最大¹ 参见国际油漆公司工业防护漆部门的《定义与略缩语》
推荐面漆重涂间隔 -5 °C (23 °F) 8 小时 60 小时 60 小时 无限制¹ 5 °C (41 °F) 5 小时 24 小时 24 小时 无限制¹ 15 °C (59 °F) 150 分钟 10 小时 10 小时 无限制¹ 25 °C (77 °F) 90 分钟 6 小时 6 小时 无限制¹ 40 °C (104 °F) 60 分钟 3 小时 3 小时 无限制¹ A组份 34 °C (93 °F); B组份 49 °C (120 °F); 混合后 35 °C (95 °F) 1.21 千克/升 (10.1 磅/加仑) 法规符合性数据 闪点 (典型) 产品重量 挥发性有机化合物
关于更多详细资料，请见关于“产品特性”的章节 3.50 磅/加仑 (420 克/升) 美国环境保护局第24号方法
快干型环氧漆：Intercure200、Intercure420；聚硅氧烷面漆：Interfine878、Interfine979；环氧底漆：Intergard251、Intergard269、Intergard345；环氧云铁中间漆：Intergard400、Intergard410、Intergard475HS；环氧面漆：Intergard740；醇酸面漆：Interlac655；环氧酚醛储罐漆：Interline850、Interline859、Interline399、Interline104；无溶剂环氧：Interline925；低表面处理环氧树脂漆：Interseal670HS；聚氨酯面漆：Interthane990、Interthane870；高温漆：Interthern875、Intertherm50、Intertherm891、Intertherm228；无机富锌底漆：Interzinc22、Interzinc12；环氧富锌底漆：Interzinc42、Interzinc388、Interzinc52；改性环氧树脂漆：Interzone954、Interzone485；环氧玻璃鳞片漆：Interzone505。