

众智HGM6100U系列电站自动化控制器

产品名称	众智HGM6100U系列电站自动化控制器
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:众智 型号:HGM6110U , HGM6120U 规格:HGM6110UC , HGM6120UC
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

产品详情

产品说明：

HGM6100U系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术，用于单台发电机组自动化及监控系统，实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示，中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作，操作简单，运行可靠。HGM6100U系列电站自动化控制器采用微处理器技术，实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能，控制器所有参数可从控制器前面板调整，或使用PC机通过编程接口调整，也可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高，可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。

性能和特点 HGM6100U系列有四种型号：

HGM6110U/6110UC：用于单机自动化，通过远端开机信号控制发电机组自动开机与停机；HGM6120U/6120UC：在HGM6110U/6110UC基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(AMF)，特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。

注1：HGM6110UC/6120UC具有RS485接口，HGM6110U/6120U无RS485接口。

注2：后文均以HGM6110UC/6120UC为例进行描述。主要特点如下：

液晶显示LCD为132x64，带背光，四种语言(简体中文、英文、西班牙文和俄文)显示，轻触按钮操作；屏幕保护采用硬屏亚克力材料，耐磨及耐划伤性能好；采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力强；具有RS485通讯接口，利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能；

适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120V/240V)电源 50Hz/60Hz系统；

采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；

市电具有过压、欠压、缺相功能，发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能；

精密采集发动机的各种参量；控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(AT5切换)及完善的故障显示保护等功能；

具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能，且均为继电器输出；参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时不会丢失，控制器所有参数可从控制器前面板调整，或使用PC机通过编程接口调整(使用SG72适配器)，也可使用PC机通过RS485接口调整；多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；

多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择；
供电电源范围宽(8~35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境；
所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；
外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圈，防水性能可达到IP55；控制器采用金属卡件固定；
模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。

东莞烽拓发电机配件所有产品均为厂价直销,价格实惠,量大从优,先到先得.电子类产品非人为因素产品质量问题质保壹年,执行器质保半年,期间可免费维修及更换零部件.凡在我司购买的产品均可享受免费的技术支持与服务. 电话：13532399206 Email:6079835@qq.com QQ:6079835 旺旺:dgbest88