

# 侧装浮球液位开关 浮球液位控制器

产品名称	侧装浮球液位开关 浮球液位控制器
公司名称	江苏瑞泽自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏淮安金湖县工业园区
联系电话	0517-80150555 13813317087

## 产品详情

### 产品简介

瑞泽仪表侧装式浮球液位开关其特点是方便使用、结构简单。工作原理当浮球在液体浮力的作用下上下浮动时，接线盒内的磁簧开关（或微动开关）与臂端磁铁的相互作用而引起磁簧开关（或微动开关）动作。同时，并输出开（ON）关（OFF）的信号，供报警提示或远程控制使用。浮球液位开关产品特点1. 既可水平安装于桶槽侧壁，也可垂直安装于桶槽顶部；2. 其结构简单，稳定，安装方便；3. 控制部分与所测液体介质完全隔离4. 多材质、连接方式可满足不同环境需求；5. 应用范围广：食品，化工，水处理等行业；规格型号1. 接线盒：铝2. 输出接点：5A/220VAC3. 接点形式：SPDT（IC）4. 操作压力：15Bar5. 操作温度：-20--200 6. 接液材质：SUS304/3167. 适用比重：0.65。。。

技术参数1. 接液材质：SUS304/3162. 接点容量：5A/220VAC、50W/220VAC,SPDT.3.

工作温度：-10~100（普通型），-10~200（高温型）|安装方法1、

安装应远离进（出）水口，以免水的波动造成误动作；2、

安装在有搅拌的区域，可安装防波管或挡板；3、接线盒入线口需朝下；4、

控制线路负载不能超负载使用（小于接点容量使用）；5、

浮球及其连杆部分上下移动的角度（与水平线）为±14度，当浮球处于水平位置时开关动作；6、安装时需注意与之配合的连接管长度与孔径尺寸，以保证浮球的浮动范围。注：浮球及连杆部分总长度允许有一定的误差。|注意事项1、定期清理连杆及浮球上的杂物及污垢（周期视水质而定）；2、

定期检查各连接部件是否牢固；3、应考虑液体的比重，以保证浮球能顺利浮动。4、

控制线路负载不能超载使用（小于接点容量）。5、接线盒电气接口必须朝下。6、

酸碱性液体中请选用防腐性。7、浮球与连接杆不得与容器过程连接管相碰。