

国际牌油漆英特耐8600国际面漆8600

产品名称	国际牌油漆英特耐8600国际面漆8600
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:阿克苏诺贝尔 型号:8600 颜色:红色
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

英特耐™ 8860

聚氨酯面漆

产品描述

产品优势

英特耐 8860 涂装数据

干燥时间-推荐面漆重涂间隔

法规符合性数据

颜色 通过Chromascan配色系统可配制多种颜色

光泽 高光

体积固体份 57% ± 3% (视颜色而定)

典型膜厚 50-75微米干膜厚度相当于88-132微米湿膜厚度

理论涂布率 在50微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下, 11.4平方米/升

温度 表干 硬干 最小重涂间隔 最大重涂间隔

25 1.5小时 6小时 6小时 无限制 1

英特耐8860是一种双组份丙烯酸聚氨酯面漆，具有极佳的耐久性及长期覆涂性。

英特耐8860适用于作为新建设施和维修保养面漆，广泛用于各种环境条件，包括海上结构，化工厂和石化厂，桥梁，造纸厂以及电力工业。

- 高性能脂肪族丙烯酸改性聚氨酯面漆
- 通过Chromascan配色系统可制成多种颜色
- 特别针对常规和冬季低温环境研发的固化剂，

确保低温环境的固化效果

- 适用于多种施工方式（如喷涂、滚涂和刷涂）
- 具有长效的复涂性能

1 参见国际油漆公司工业防护漆部门的《定义与缩略语》

闪点（典型） A组分34 ； B组分49 ； 混合后35

产品比重 1.21公斤/升

挥发性有机化合物 420克/升（美国环境保护局第24号方法）

快干型环氧漆：Intercure200、Intercure420；

聚硅氧烷面漆：Interfine878、Interfine979；环氧底漆：

Intergard251、Intergard269、Intergard345；环氧云铁中间漆

：Intergard400、Intergard410、Intergard475HS；环氧面漆：Intergard740；醇酸面漆：

Interlac655；环氧酚醛储罐漆：Interline850、Interline859、Interline399、Interline104；无溶剂环氧：Interline 925；

低表面处理环氧树脂漆：Interseal670HS；聚氨酯面漆：Interthane990、Interthane870；

高温漆：Interthern875、Intertherm50、Intertherm891、Intertherm228；

无机富锌底漆：Interzinc22、Interzinc12；环氧富锌底漆：Interzinc42、Interzinc388、Interzinc52；

改性环氧树脂漆：Interzone954、Interzone485；环氧玻璃鳞片漆：Interzone505。