

# 施迈赛3测速探头SDKZ-Z03/T测速开关

产品名称	施迈赛3测速探头SDKZ-Z03/T测速开关
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:上海施迈赛 型号:SDKZ-Z03 运输:含税含运费
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

## 产品详情

供应施迈赛SDKZ-Z03测速探头SDKZ-Z03/T测速开关

皮带速度监控仪，皮带运行监控仪

SDKZ-Z03/T速度传感器的图片是什么样

SDKZ-Z03/T速度测量仪表的用途

SDKZ-Z03/K2、SDKZ-Z03/T测速传感器 | 测速探头（又名测速检测装置、速度开关、速度传感器），是应用电感感应原理检测设备的“正常旋转”或“异常慢转、停转”。具有“自识别正常转速”的智能功能，属真正的欠速开关，在国内具有领先水平。当设备出现异常，转速低于正常转速的三分之二时，输出“异常慢转”信号。可为计算机及时反馈设备的运转情况；也可直接用于设备保护。广泛应用于提升机、皮带机、等机械传动设备因电器、机械故障引起的慢转或停转，以便及时处理，达到维护设备、保障生产的目的。带速每秒1.25—2.5M/S，重量 5.8公斤。SDKZ-Z03/K2、SDKZ-Z03/T测速传感器 | 测速探头基本参数皮带速度检测器具有一个（或二个）1~999转/分钟可任意设定的报警点。有0~30秒可设定的报警动作延时功能。速度检测器转动无方向限制，正反向转动均可。速度检测器采用二线制传输，传输距离可达2公里，且无需单独供电。有通电后延时10秒的输出功能，以避开机械启动时的低速度。速度检测器有DC110V，DC24V，AC220V等多种电源可供选择。速度检测器有电源、报警点动作等多个LED显示控制器电源电压：AC220V DC24V DC110V

1工作电源：AC220V 频率 50-60Hz 2温度范围：-20 ~ +70 3启动延时：约10秒钟

4触点容量：240V/AC,3A,输出值一组常开,一组常闭 5转速: 30-100转/分.

测速探头SDKZ-Z03/K2、SDKZ-Z03/T测速传感器 | 测速探头安装说明：

先将固定支架焊在输送机的横梁上；再将支臂用销轴、开口销连接在支架上。

安装后应满足下述要求：

打滑检测装置胶带运行方向顺向防止，触轮距胶带边缘200-300mm

测速探头SDKZ-Z03、测速开关【价格及运费说明】测速传感器SDKZ-Z03、测速控头【优质产品，质保一年】速度开关SDKZ-Z03、测速传感器【上海施迈赛】速度测量仪表SDKZ-Z03速度开关【厂家专业生产，现货供应】探头SDKZ-Z03/K2、速度测量仪表【最低出厂价格销售】电源电压：AC220V DC24V DC110V消耗功率：< 3VA输出形式：继电器输出检测范围：1~999转/分钟 防护等级：IP67环境温度：-20 ~ 55 最大负载电流：50 mA

DLJY-2-断链保护检测装置 DLJY-2 速度传感器

测速检测装置SDKZ-Z03/K2，SDKZ-Z03/T

NS380-5-60传感头，接近开关

耐高温接近开关CJA24-3410G

LJ18A3-8-Z/EX接近开关6-36V

LJ30A3-15-Z/BY接近开关DC6-36V HFKLT2-II全国知名拉绳开关厂家 JDHK-2L耐高温行程开关 PXB-02GKH-A跑偏开关380V,15A 接近开关J7-A10A1（220V）测速探头SDKZ-Z03、测速开关

测速探头SDKZ-Z03、测速开关主要特点：

- 1、智能型，一体化结构，免设置、调试，安装简单。替代普通旋转探测器时反应快。
- 2、非接触探测器，无运动部件、无磨损、安全寿命长、维护费用低。
- 3、两线制，继电器（或接触器）作负载，可提供隔离无源触点信号给计算机；也可直接串接在接触器的自保触点中用于设备保护。正常旋转时继电器（或接触器）吸合。
- 4、DH-A型打滑开关的电源范围宽，驱动能力强，能直接驱动40A以内的接触器。
- 5、配有状态指示。设备正常运行时，指示灯“闪烁”；慢转或停机时，指示灯“亮”

测速探头SDKZ-Z03、测速开关

可以用于多条带式输送机的连锁启动和停机，低速抱闸或超速保护等，使现场操作简单化并提高了安全性。在钢铁、电力、煤矿及港口等有带式输送机的行业得到了广泛的应用。

料堆检测器DQK-MZZYF

倾斜开关ETS-9

溜槽堵塞开关ELPP-22D

两级跑偏开关XLPP-II、DQK-10A-45A

拉绳开关XLLS-II

跑偏开关立辊 DQK-WT

不锈钢跑偏开关 PXB-02GKH-C

皮带撕裂开关HQSL

皮带双向拉绳保护器 NST2

急停开关KPG3工作面急停开关 KPG3C皮带沿线用拉线急停开关

纵撕裂KPJ1A常闭点输出

跑偏开关KGE9A二级跑偏

堆煤开关KGU3B动件电阻临界值35K +50K

双向拉绳开关HF.KLT2-II-S

跑偏开关KP11-12-30

打滑检测装置DH-LLI打滑保护装置

DZHFKPT1-12-30跑偏控制器

DZHFCTL1-II拉绳控制器

DH80打滑开关 XT-SS-10打滑开关

汽轮机测速装置测速探头，速度传感器行程开关磁性开关YSLJ-2XKZQ-25M磁大头

防爆声光报警装置 接近开关HD18-AAKB

防水双向拉绳开关SDKZ-05

煤斗高料位开关 SDMG-B50

堵煤开关SDMYB-A01

跑偏开关DPP-J02

料流信号控制器SMKD-1

测速探头SDKZ-Z03/T