

生产加工IPN8710防腐螺旋钢管

产品名称	生产加工IPN8710防腐螺旋钢管
公司名称	河北元成（钢管）实业有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:元成钢管 材质:Q235 规格:D219*6
公司地址	中国 河北 沧州市 河北省沧州市经济技术开发区
联系电话	86-0317-3728509 13231729256

产品详情

厂家	执行标准	材质	规格	联系
河北元成实业有限公司	GB/T9711	Q235	219-2620	8

防腐钢管I8031716057所应用的防腐涂料是IPN8710涂料,此种涂料有三种，IPN8710-1、IPN8710-2、IPN8710-3，IPN8710防腐涂料的构成成份是聚氨酯树脂和改性环氧树脂、沥青、防锈颜料和助剂，因为任何化学物质都有毒、只是此种防腐涂料可以达到国标表。

IPN8710防腐组成是由脂肪族聚氨酯预聚物与环氧树脂、优质颜料、助剂、溶剂组成，专门的用于食品、饮用水等所接触的设备、输配水管道、饮水舱表面防腐。从性能上来讲，IPN8710防腐漆为接技型互穿网络聚合物，在常温下引发聚合，两网络能互取长补短，产生协作效应，涂膜无毒性、高固体、低粘度，也是一种强附着、高强度、耐冲磨、耐水解、耐腐蚀和耐水、耐候性非常优良的新型防腐涂料，并且钢结构表面的除锈要求不高，使用温度也可以在-20-120摄氏度范围内。

IPN8710饮水无毒防腐钢管技术标准：IPN8710高分子防腐涂料又名互穿网络重防腐涂料，它为双组份涂料。该涂料附着力强、柔韧性好、耐腐蚀性强。

IPN8710互穿网络涂料，采用不同的树脂、颜填料进行技术改进，以抵御不同的侵蚀介质，其表面处理简朴，表面处理简朴，机能价格比公道。目前已经开发了输水管防腐涂料、化工大气防腐涂料、煤气柜、管防腐涂料、贮油罐、输油管防腐涂料等专用涂料。

IPN8710饮水防腐钢管厚度梯度下列情况，必须进行二次处理： a. ipn8710饮水防腐钢管钢材表面除锈后应在16小时内，在潮湿区和沿海地区应在8小时内涂刷底漆，否则发生二次生锈，则须用钢丝刷处理。 b、对已预涂车间底漆的物件在运输、装配过程中的焊接部位及热处理时产生的损伤部位和缺陷、火工损伤部位，用电动砂轮、钢丝刷处理。

c、对涂有锌粉底漆，已受大气侵蚀产生的白锈（锌盐），用手动或电动钢丝刷、清水处理。

d、对于高硬度、双组份固化涂膜，超过了涂装间隔，须用砂纸、钢丝绒将漆膜打毛处理。 I

PN8710饮水防腐钢管基层表面清理干净、去浮尘、去油污，凸起的颗粒、棱角、松动部位应铲除，外观平整度要好。凹坑、不平处用腻子修补平整。 IPN8710防腐由脂肪族聚氨酯预聚物与环氧树脂、优质颜料、助剂、溶剂组成。专用于食品、饮用水等所接触的设备、输配水管道、饮水舱表面的防腐。 IPN8710防腐螺旋钢管涂料该漆为接技型互穿网络聚合物，在常温下引发聚合，两网络能互相取长补短，产生协作效应，涂膜无毒性，高固体、低粘度，是一种强附着、高强度、耐冲磨、耐水解、耐腐蚀和耐水、耐候性非常优良的新型防腐涂料，且对钢结构表面的除锈要求不高，使用温度可在-20~120范围内。