

自来水厂氯气泄漏报警器 自来水厂氯气泄漏报警器

产品名称	自来水厂氯气泄漏报警器 自来水厂氯气泄漏报警器
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:赛弗仪器仪表 传输距离: 2000m 供电方式:AC220V ± 10%
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

自来水厂氯气泄漏报警器 自来水厂氯气泄漏报警器CL₂氯气报警器生产厂家,氯气是一种浅绿色非常活泼有剧毒的气体,可以跟铜等不活泼金属直接化合,呼入氯气后会溶解在黏膜所含的水分里,生成次氯酸和盐酸,对上呼吸道黏膜造成有害的影响。氯气气体报警器产品广泛应用于化工厂,自来水厂,冶金、纺织、造纸等工业等存在液氯气体的危险场所,扬州一家自来水厂发生氯气泄漏事故,附近两所学校及周围居民共千余人被紧急疏散。据知情者透露,事故起于氯气钢瓶阀门故障,共有350公斤左右氯气外泄。事发后,当地消防等相关部门及时介入处理,事故并未造成人员伤亡。便携式氯气泄漏检测仪:自来水厂氯气泄漏报警器 自来水厂氯气泄漏报警器检测原理:电化学式 误差:±5%FS
分辨率:0.1ppm/1ppm 外形尺寸:101mm*52mm*30mm 手持即可检测,方便灵巧;锂电池供电,LCD显示,可直观显示现场气体浓度、工作状态、电池电量,操作简单维护方便;本安防爆设计;精度高、可靠性高、气体选择性好、抗干扰能力强 固定式氯气浓度报警器技术参数:一部分是气体报警控制器,一部分是氯气体探头器,探头器与控制器之间采用两芯/三芯屏蔽电缆连接,探头和控制器上都有接线端子
输号输出方式:三线/四总线方式、4~20mA输出、开关量输出 工作电压:AC220V ± 10%
使用温度:-20 ~ 60 LCD液晶屏幕显示:ppm/%LEL 报警系统:声光报警 传输距离: 2000m
外形尺寸:370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量: 4.5kg 其它气体的报警器:天然气,液化气,氢气,酒精,甲醇,乙醇,汽油,柴油,溶剂油,苯,甲苯,二甲苯,油漆,乙炔,氧气,二氧化碳,一氧化碳,煤气,硫化氢,甲烷,液氨,丙烷等可燃有毒有害气体检测报警器!
(TEL:0531-68658013,15154173891联系人:葛经理)