

# 合益贸易香港嘉实多主轴油嘉实多Magna2主轴油

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 合益贸易香港嘉实多主轴油嘉实多Magna2主轴油 |
| 公司名称 | 深圳市合益贸易有限公司              |
| 价格   | 150.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:壳牌润滑油脂<br>型号:PR1996   |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702 |
| 联系电话 | 18826526269              |

## 产品详情

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

嘉实多SN 100合成空压机油，Castrol Aircol SN 32/46/68100150

### 产品优点

- 出色的氧化稳定性.有利于减少维护和清洁作业,延长油品寿命,最大程度抑制碳的形成，延长阀门的使用期限
- 改善了润滑度和油膜强度.有效降低气缸壁和活塞环的损耗率,有利于降低油耗.因减少了润滑剂的消耗,尾部空气质量也得以改善
- 较高的油膜强度和出色的抗磨损性能.所有的移动部件均降低了磨损,有利于减少压缩

### 产品应用

嘉实多Aircol SN压缩机用润滑剂适用于在高压缩比和高出气温度等严苛条件下运行的旋

转螺杆式旋转叶片式以及往复运动式空气压缩机.和矿物油类产品相比,因Aircol SN压缩机油具有极佳的抗氧化性能,故在极为不利的操作条件下可大幅度地降低积碳的形成有利于延长油品寿命.在往复式机组中Aircol SN级油品具有长达矿物油产品八倍的使用寿命.

存储产品不应高于60 ° C , 暴露于烈日下或冻结条件。

## 典型特性

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

**【现货】Castrol Tribol 1730-100,嘉实多Tribol 1730-100高温链条油 18L/200L 包邮**

嘉实多TRIBOL 1730是正常的温度和最高温度可达形成了独特的链条油150 。

它显示了金属表面极佳的亲和力，并具有出色的穿透特性。

特别抗磨添加剂提供边界和混合摩擦领域至高无上 的润滑

性能。

嘉实多TRIBOL 1730链条油是由共混物的合成酯和选择的矿物油配制的。

这即使在高温下可以保证高的氧化稳定性。

锈蚀和氧化抑制剂防止腐蚀链处于静止状态，延长润滑油的使用寿命。

## 应用

嘉实多TRIBOL 1730在室温下用于输送和动力传动链的润滑或升高的温度下在潮湿的环境中。它可以通过滴灌，喷雾或刷涂或适用于自动使用润滑系统。

## 优点

嘉实多TRIBOL 1730具有优良的润湿性和粘接性能。

嘉实多TRIBOL

1730的控制波动性特点意味着应用量通常可以减少和/或重新施加之间的时间间隔可以延长。

嘉实多TRIBOL 1730的自洁作用降低，需要停止生产，以定期清洁设备。

嘉实多TRIBOL 1730也趋于溶解，便于去除含碳残渣由以前的润滑剂离开了。

嘉实多TRIBOL1730链条油是用丁腈橡胶密封材料兼容，并证明并经领先的自动润滑系统制造商。

一般情况下珠三角地区均发快递，隔1-2天能到达。其它地区均发物流，物流到达各市县城，到货时间视远近而定，一般到货时间3-7天，但货物的具体到达时间以物流公司为准，因为物流在运输途中可能会出现不确定因素，请各位亲们拍前先了解清楚！

本店产品可送达全国过大部分地区，其中，少数地区不能到达，请拍前与客服沟通！

## 产品应用

- Magna GC32是一种低粘度的，同时可以用于液压和导轨润滑的润滑油。应用包括轻负荷的导轨比如小型加工中心以及液压和导轨系统结合的系统，如往复式磨床。
- Magna BD68是一种中等粘度的导轨润滑油，适用于大多数需要ISO粘度级别68的加工中心的润滑。本品达到了Cincinnati Milacron P47的技术规格。
- Magna CF 220适用于重负荷的导轨或垂直、倾斜的导轨。本品达到了Cincinnati Milacron P50的技术规格

## 产品优点

- 良好的润滑性-防止导轨的“滞一滑”现象
- 高承载能力-保护导轨在高负荷情况下不受磨损
- 良好的抗乳化能力以及和切削液相容-可以在有水或者水溶性切削液存在的情况下使用

## 典型特性