

单挑电动车车棚，单挑汽车车棚

产品名称	单挑电动车车棚，单挑汽车车棚
公司名称	河南景天膜结构工程有限公司
价格	350.00/平方米
规格参数	品牌:景天膜结构 型号:车棚 焦作:厂区
公司地址	郑州市二七区京广南路西、代庄街北1幢1单元19层19010号
联系电话	18860366330

产品详情

[膜结构车棚](#)

为人们带来很多的便利，也正逐渐广泛应用于日常生活中。在膜结构的安装时需要注意以下事项：

1、膜结构的安装包括膜体展开、连接固定和张拉成形三个部分。

2、[膜结构](#)

安装时，应在膜面上安设爬用安全网，作业人员必须系安全带。在安装过程中，作业人员在膜面上行走应穿软底鞋，不应佩挂钥匙等硬物。

3、[膜结构](#)

的安装宜在风力不大于四级的情况下进行。在安装过程中应充分注意风速和风向，避免发生颤动现象。

同时应根据降雨的程度决定工程的中止和继续。

- 4、膜结构安装过程中不应发生雨水积存现象。同时应根据降雨的程度决定工程的中止和继续。
- 5、张拉时应确定分批张拉顺序、量值，控制张拉的速度，并根据材料的特性确定超张拉量值。
- 6、当下道工序或相邻工程开始施工时，对膜结构已完成部分必须采取保护措施，防止损坏。无有效保护措施，严禁在膜材周边2米范围内进行焊接、切削作业。
- 7、膜面展开前应首先安装坚固的夹板，夹板的间距不应大于2米，根据膜结构的跨度大小，调整夹板中心的间距，夹板的螺栓、螺母必须拧紧到位。
- 8、膜体铺设过程中必须做好成品保护，不应损坏膜面。膜面支承结构景天对沼气的特点：沼气和液肥有耐腐蚀性，可有效的储存沼气。