# 宏观硬度计/万能硬度计-竞现科技

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 宏观硬度计/万能硬度计-竞现科技 |
| 公司名称 | 深圳竞现科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:奥地利Qnees<br>型号:Q250/Q750/Q3000<br>等级:一级 |
| 公司地址 | 深圳市南山区南园枫叶公寓B座416 |
| 联系电话 | 0755-2843-3163 188-9883-8325 |

# 产品详情

奥地利 qness q250/q750/q3000 宏观硬度计/万能硬度计

测试方法

test methods

■ = q250型硬度计 » 0.5 - 250 kg （4.9 - 2450 n）

■ = q750型硬度计 » 3 - 750 kg （29.4 - 7358 n）

■ = q3000型硬度计 » 10 - 3000 kg （98 - 29430 n）

| | brinell - din en iso 6506, astm e-10 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 1/1 | ■ 1/2.5 | ■ 1/5 | ■ 1/10 ■ | ■ 1/30 ■ | ■ 2.5/6.25 | ■ 2.5/15.6 |
| ■ 5/25 ■ | ■ 5/62.5 ■ | ■ 5/125 ■ | ■ 10/250 ■ | ■ 10/500 ■ | 10/1000 ■ | 10/1500 ■ |

| | vickers - din en iso 6507, astm e-384 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hv0.5 | hv1 | hv2 | hv3 | hv5 | hv10 | hv20 | hv30 |

| | rockwell - din en iso 6508, astm e-18 | | |
|---|---|---|---|
| hra-hrv | hr15-n/t/w/x/y | hr30-n/t/w/x/y | hr45-n/t/w/x/y |

优越的性能特点

| | |
|---|---|
| 压头及镜头两工位旋转塔台<br>slewable downholder | 样品测<br>workp |
| | |
| 对于难测的样品无需更换塔台。对于两塔可通过手动实现转入或转出(也可根据需通过电机自动实现),该功能已申请专利。 而且转台中的镜头或压头容易更换,并可根据客户实际样品作特殊设计。 | 工件的<br>使用感<br>（为保 |

| | | |
|---|---|---|
| qplx t12 软件<br>software qpix t12 | 数据管理<br>data administration | |
| | | |
| - 操作简单 | - 多种统计功能: 柱形图, | |

| | | |
|---|---|---|
| - 通过明视场或暗视场的环状光进行全自动<br>图像分析及测量<br>- 2x 变焦镜头<br>- 12 ” 触摸显示屏<br>- 快速自动聚焦<br>- 可通过手动进行重新测量 | - 可输出测试结果，并存为<br>- 可对每个压痕进行详细说<br>- 可输出a4纸大小的pdf格式<br>- 可直接连接打印机并打印<br>- 通过qpix数据采集软件可 | |

技术数据

technical data

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 测试载荷范围<br>test load range | 10 - 3000 kg<br>(98 - 29430 n) | | | | |
| 高度调节<br>height adjustment | 通过异步电机 | 手轮<br>hand wheel | | 通过异步电机 | |
| 测试高度 | 450 mm | 450 mm | 230 mm | 450 mm | 450 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| test height | | | | | |
| 最大工件高度<br><br>max. work piece weight | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 30 |
| 主机重量<br><br>weight of basic machine | 400 kg | 380 kg | 280 kg | 400 kg | 23 |
| 数据界面<br><br>data interface | 1 x | | | | |
| 电源<br><br>power suppl | 23 | | | | |
| 最大电耗<br><br>max. power consumption | | | | | |