升华平版胶印油墨树脂连接料

产品名称	升华平版胶印油墨树脂连接料
公司名称	深圳市九彩实业有限责任公司
价格	30.00/KG
规格参数	品牌:德瑞化学 型号:SH9000
公司地址	深圳市光明新区公明镇上村莲塘工业区
联系电话	0755-29892588 13923493006

产品详情

升华平版胶印油墨树脂连接料产品说明书

胶印升华油墨又叫胶印热转移印刷油墨或平版胶印升华油墨，是一种通过热和压力的作用使原先印在纸上的分散染料升华成气相，转移到织物纤维上去的特种胶印油墨。由于转移到织物上的仅是染料，油墨中的填充剂仍然留在纸上，因此织物上印上图案后手感不会发硬，是不用水的染整工艺。胶印升华转移油墨又叫胶印热升华油墨，热转印胶印油墨，平版升华胶印油墨，是由松香改性酚醛树脂连接料、醇酸树脂、丙烯酸树脂、氯化橡胶、烷烃油墨溶剂油、升华染料、油墨助剂等原料经特殊工艺制造而成。

SH9000胶质油连接料

主要成分：高结构酚醛改性松香树脂、精炼亚麻油、油墨溶剂油和特殊助剂。

主要特性：
产品流动性和印刷稳定性优异、气味低微、透明性好、光泽度高、身骨好、干燥快、抗水性极好，极适合高速印刷油墨。

技术指标：外观：琥珀色透明胶状液体　粘度(mpa・s/25°C)：120000-200000

粘性(TV)：8-12　流动(mm/25°C)：31-33　色泽(Fe-Co)：≤13#。

主要用途：单张纸胶印升华油墨、环保高速印刷胶印油墨。

SH9001胶质油连接料

主要成分：高级辛基酚改性松香树脂、精炼大豆油、油墨溶剂油和特殊助剂。

主要特性：产品光泽度高、身骨好、成胶性好、抗水性好，网点还原性好、溶剂释放性佳、干燥快。

技术指标：外观：浅琥珀色透明胶状液体　粘度(mpa・s/25°C)：150000-2500000

粘性(TV）：10-15　流动(mm/25°C)：28-32　色泽：≤12#

主要用途：环保型大豆油升华胶印油墨、环保胶印油墨、特种环保油墨。

SH9002树脂油连接料

主要成分：多种辛基酚改性松香树脂、大豆油、干性植物油、油墨溶剂油和特种助剂。

主要特性：产品透明性佳、光泽度高、对颜料的润湿分散性极好、流动性好、流平性佳、溶剂释放快、干燥快，适合环保高速印刷油墨生产。

技术指标：外观：琥珀色透明粘稠液体　粘度(mpa・s/25°C)：30000-50000

粘性(TV)：15-20　流动(mm/25°C)：38-43　色泽(Fe-Co)：≤12#

主要用途：环保型大豆油胶印升华油墨、环保胶印油墨、特种环保油墨。

SH9003胶质油连接料

主要成分：高级辛基酚改性松香树脂、大豆油、油墨溶剂油和特殊助剂。

主要特性：产品光泽度高、身骨好、成胶性好、抗水性好，网点还原性好、溶剂释放快、干燥快。

技术指标：外观：琥珀色透明粘稠液体　粘度(mpa・s/25°C)：150000-250000

粘性(TV）：15-20　流动(mm/25°C)：30-35　色泽(Fe-Co)：≤12#

主要用途：环保型大豆油胶印升华油墨、环保胶印油墨、特种环保油墨。

SH9004胶质油连接料

主要成份：高结构松香酚醛树脂、精炼亚麻油、高沸点溶剂油和特种助剂。

主要特性：产品具有透明性佳、固着快、网点清晰完整、抗水性好、光泽度较高等特点，适合用于平版印刷亮光油墨、轮转油墨，用来调整油墨身骨、网点和抗水性。

技术指标：外观：琥珀色透明粘稠液体　　粘度(mpa・s/25°C)：≥200000

粘性(TV)：8-12　　流动(mm/25°C)：29-33　色泽(Fe-Co)：≤14#

主要用途：单张纸胶印升华油墨、高速印刷胶印油墨、特种环保油墨。

SH9005胶质油连接料

主要成分：特种高酚改性松香树脂、精炼亚麻油、油墨溶剂油和特殊助剂。

主要特性：产品光泽度高、颜色浅、身骨好、抗水性好、特别是相溶性和固着性及印刷稳定性等极其优异，用于高级高速单张纸亮光胶印油墨。。

技术指标：外观：浅琥珀色透明胶状液体　粘度(mpa・s/25°C)：200000-300000

粘性(TV）：18-22　流动(mm/25°C)：30-35　色泽(Fe-Co)：≤12#

主要用途：单张纸胶印升华油墨、高速印刷胶印油墨、特种环保油墨。

SH9006胶质油连接料

主要成分：特种高酚改性松香树脂、精炼亚麻油、油墨溶剂油和特殊功能助剂。

主要特性：该产品具有光泽度高、颜色浅、干燥快、气味低、固着性能优异、流动性优异等特点，用于高级高速单张纸亮光胶印油墨。

技术指标：外观：琥珀色透明胶状液体　粘度(mpa・s/25°C)：150000-250000

粘性(TV）：28-32　流动(mm/25°C)：30-35　色泽(Fe-Co)：≤13#

主要用途：单张纸胶印升华油墨、高速印刷胶印油墨、特种环保油墨。

SH9008树脂油连接料

主要成分：高酚改性松香树脂、精炼亚麻油、油墨溶剂油和特殊功能助剂。

主要特性：产品具有极好的光泽、极快的固着速度、优良的抗水性、良好的润湿分散性和极好的流平铺展性，适用于高级高速亮光印刷油墨。

技术指标：外观：琥珀色透明胶状液体　粘度(mpa・s/25°C)：33000-43000

粘性(TV)：10-13　流动(mm/25°C)：38-42　色泽(Fe-Co)：≤13#

主要用途：单张纸胶印升华油墨、高速印刷胶印油墨、特种环保油墨。

SH9009胶质油连接料

主要成分：高酚改性松香树脂、精炼亚麻油、油墨溶剂油和特殊功能助剂。

主要特性：产品具有固着速度快、网点清晰完整、光泽度较高、机上印刷适性和稳定性佳。适用于高速印刷使用的胶印亮光油墨、轮转油墨，用来调整油墨身骨及光泽。

技术指标：外观：琥珀色透明粘稠液体　　粘度(mpa・s/25℃)：100000-200000

粘性（TV）：12-16　流动(mm/25℃)：31-33　色泽(Fe-Co)：≤14#

主要用途：单张纸胶印升华油墨、高速印刷胶印油墨、特种环保油墨、环保涂料。

升华平版胶印油墨**专用醇酸树脂**

SH9007大豆油醇酸树脂

主要成分：精炼大豆油、多元醇类、二元酸类经特殊工艺炼制而成。

主要特征：该产品具有润湿性好、水平衡好、矿物油见溶性高等特点，适用于胶印油墨及亮光油墨的制造。

技术指标：外观：浅琥珀色透明粘稠流体　粘度(mpa・s/25℃):15000-20000

酸值(mgKOH/g)：≤15　色泽(Fe-Co)：≤8#　流动(mm/25℃):42-50

主要用途：单张纸胶印升华油墨、大豆油升华胶印油墨、特种环保油墨。

1730高粘度快干环保醇酸树脂

主要成分：由精炼亚麻油、醇类、酸类经特殊工艺炼制而成。

产品特点：具有气味低微、颜色极浅、透明性好、粘度高、固体份含量高、颜色极浅、光泽高等特点，对颜料润湿性好、水墨平衡好、干燥快、光泽高、耐黄变性好、网点还原性佳。

技术参数：

外观：浅琥珀色透明粘稠液体，有植物油香；粘度(mpa.s/25℃)：15，0000-25，0000；

固含(125℃,60min)：98-100%；酸值(mgKOH/g)：≤18；油长(%)：60%；羟值(mgKOH/g)：60；色泽(Fe-Co)：≤5 #；

应用范围：三片罐彩色胶印油墨、胶印印铁白墨、网印油墨、单张纸胶印油墨、环保涂料。