

伟秀电力_真空断路器_ZW812不锈钢真空断路器

产品名称	伟秀电力_真空断路器_ZW812不锈钢真空断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

ZN28G-12/T4000-63户内高压真空断路器主要用途

系列户外高压真空断路器以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离；自备PT作为电源，成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器；由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。

国家电网公司首批通用制度标准应用试点启动

5月10日，国家电网公司在京召开第一批通用制度标准应用试点启动会，国网天津市电力公司、江苏省电力公司、重庆市电力公司被确定为试点单位。三家单位将执行落实第一批通用制度标准，并对执行情况进行专项评估和综合评价，为通用制度标准在公司系统内全面推广积累经验。

ZW32-12计量带保护真空断路器产品概述

为了提高供电公司对大用户的服务和管理水平，我公司开发出10(6)KV高压预付费计量控制管理系统，该系统由高压计量箱、预付费控制箱、高压真空断路器和配套保护执行机构及供电局用电管理中心的主站软件操作系统组成。这套高压预付费计量控制管理系统是在远程抄表计量箱甚而上，结合我国的配网的控技术而开发提的又一新产品，这一产品的投入使用，必将进一步提高供电部门用电管理的科学性，确保电费供电部门的经济效益。

ZW32-12计量带保护真空断路器系统结构介绍

本系统以主控站后台软件操作系统为中心，主机系统可作为一个工作站，所有数据与通信网络平台（根据用户需求可选用GPRS网络通信模式）连接到终端采集控制器，采集控制器配有嵌入式工业级GSM模块，采集控制器自动读取当地电表数据，并监视用户的用电状态，通过GSM网络随时与主站后台通信，根据用户的负荷使用电量状况及电费交纳情况，通过控制输出接口与配套开关的电动执行接口连接，根据设定参数或主站命令执行相应操作

ZW32-12计量带保护真空断路器技术指标：

适用交流50HZ：6-10KV三相电力系统中做预付费遥测遥控高压计量或负荷控制作用，本机由主机和控制计量箱两部分组成，主机内由高压真空负荷开关、干式电流互感器，电压互感器组合构成、控制电源由电压互感器单独绕组提供不影响计量电压互感器，计量高压真空开关为永磁机构、机械闭锁、箱体有明显分合闸指示。电流互感器可复变化，电压互感器V/V接线，控制计量箱，内由分合闸开关、开关指示灯、欠费报警。