

真空断路器,伟秀电力,电动不锈钢带隔离真空断路器

产品名称	真空断路器,伟秀电力,电动不锈钢带隔离真空断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:温州伟秀电力设备有限公司 型号:DW1371
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

产品型号含义与概述

ZW8 - 12/C智能型户外高压真空断路器(以下简称智能型断路器)用于交流50Hz、电压10 - 12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、速断保护功能、定时限延时保护功能、自动重合闸功能,还可以根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称“组合智能型断路器”)等。该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT、PT接口,可满足遥测要求。

正常使用条件

- 周围空气温度: $-40 \sim +40$;
- 海拔高度: 不超过2000m;
- 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染;
- 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa);
- 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的;
- 污秽等级: 级。

特殊使用条件

ZW8 - 12/C智能型户外高压真空断路器(可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应和制造厂家进行协商，并取得一致的意见。如超出上述正常使用条件，由用户与制造厂协商。

ZW32-12计量带保护真空断路器产品概述

为了提高供电公司对大用户的服务和管理水平，我公司开发出10（6）KV高压预付费计量控制管理系统，该系统由高压计量箱、预付费控制箱、高压真空断路器和配套保护执行机构及供电局用电管理中心的主站软件操作系统组成。这套高压预付费计量控制管理系统是在远程抄表计量箱甚而上，结合我国的配网的控技术而开发提的又一新产品，这一产品的投入使用，必将进一步提高供电部门用电管理的科学性，确保电费供电部门的经济效益。

ZW32-12计量带保护真空断路器系统结构介绍

本系统以主控站后台软件操作系统为中心，主机系统可作为一个工作站，所有数据与通信网络平台（根据用户需求可选用GPRS网络通信模式）连接到终端采集控制器，采集控制器配有嵌入式工业级GSM模块，采集控制器自动读取当地电表数据，并监视用户的用电状态，通过GSM网络随时与主站后台通信，根据用户的负荷使用电量状况及电费交纳情况，通过控制输出接口与配套开关的电动执行接口连接，根据设定参数或主站命令执行相应操作

ZW32-12计量带保护真空断路器技术指标：

适用交流50HZ：6-10KV三相电力系统中做预付费遥测遥控高压计量或负荷控制作用，本机由主机和控制计量箱两部分组成，主机内由高压真空负荷开关、干式电流互感器，电压互感器组合构成、控制电源由电压互感器单独绕组提供不影响计量电压互感器，计量高压真空开关为永磁机构、机械闭锁、箱体有明显分合闸指示。电流互感器可复变化，电压互感器V/V接线，控制计量箱，内由分合闸开关、开关指示灯、欠费报警。