

真空断路器_伟秀电力_ZW812不锈钢真空断路器

产品名称	真空断路器_伟秀电力_ZW812不锈钢真空断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:温州伟秀 型号:GB1538
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

ZW8P户外预付费计量式真空断路器产品概述

ZW8P-12/630-12户外预付费计量式真空断路器是三相交流50HZ，额定电压12KV的户外真空断路器，计量一体化开关设备，与三相多功能表配套实现开断.关合配电系统负荷电流.过载电流和短路电流，并具有高精度高压计量装置，实现有功电能表.无功电能表.有功需量表.功率因素.预付费表.复费率表的所有计量.结算记账功能。又可灵活预置多功能超负荷报警和自动断电.缺相报警.记录.自动抄表。以国际标准IC卡RS485接口.红外通讯.大画面液晶显示多项技术，灵活预置多种功能，以IC卡或手提电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。电力部门可根据本地具体情况自行选择一种或多种传输方式，方便电力部门实现计算机网络管理，从而适应对用户有效及时地现代化科学管理要求。本产品GB1984-2003.GB/T17215-2002.GB17201-1997;产品自带操作电源，能可靠的为操作.信号.报警系统供电。

ZW8P真空断路器应用与特点

ZW8—12户外真空断路器采用CT23型弹簧储能式操动机构、可实现电动储能，电动分、合闸，亦可实现手动储能和手动分、合闸。

ZW8系列开关特点

- 1) 根据用户需要可安装50 / 5，100 / 5，200 / 5，400 / 5，630 / 5电流互感器外绝缘采用高压硅橡胶套管内绝缘为复合绝缘
- 2) 内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用

3) 采用双绕组电流互感器可作为保护和计量用

ZW32-12计量带保护真空断路器主要功能：

- 1、售电系统有485输出口，可与微机联网。有射频用户卡存储用电信息。
- 2、预收电费：通过购电卡实现先收电费后供电。
- 3、电能计量：配高压计量箱，不改变原表计量精度。
- 4、显示：购电量、剩余电量，以上每次购电量等用电指标。
- 5、告警：购电量用至规定电量时，声或光报警，提醒用户提前购电，达到企业不断电，不影响生产之目的。
- 6、监控：购电量用尽，自动切断用户电源。
- 7、数据保持：电网停电系统内存数据自行保持不丢失。
- 8、购电卡具有读写与识别功能。
- 9、防窃电：电表正、反转均计数。
- 10、抄表：用户使用情况监视跟踪。

ZW32-12计量带保护真空断路器使用环境：

- 1.海拔高度：不超过1000米(超过为高原型)。
- 2.周围空气温度：—45 ~ +40
- 3.相对温度：日平均不大于95%，月平均不大于790%。
- 4.风速：不超过35m/s。
- 5.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所。